

## Información de producto

|                                                   | Peso y dimensiones            |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| Peso                                              | 89 g                          |
| Altura                                            | 3,3 cm                        |
| Ancho                                             | 4,4 cm                        |
| Profundidad                                       | 6,67 cm                       |
|                                                   | Control de energía            |
| Corriente de salida de adaptador AC               | 0,5 A                         |
| Voltaje de entrada                                | 100-240                       |
| Voltaje de salida                                 | 12 V                          |
| Capacidad de adaptador de energía                 | 500 mAh                       |
| Frecuencia de entrada                             | 50/60                         |
| Potencia de salida                                | 6 W                           |
| Voltaje de salida CC                              | +12V                          |
|                                                   | Condiciones ambientales       |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85%                      |
| Intervalo de temperatura de almacenaje            | -20 - 70 °C                   |
| Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C                     |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 5 - 90%                       |
|                                                   | Contenido del embalaje        |
| Cables incluidos                                  | Corriente alterna             |
|                                                   | Otras características         |
| Materiales                                        | De plástico                   |
|                                                   | Diseño                        |
| Color del producto                                | Negro                         |
| Material de la carcasa                            | De plástico                   |
|                                                   | Desempeño                     |
| Certificación                                     | FCC, CE, UL/cUL, C-Tick, RoHS |
| Tipo de fuente de alimentación                    | Interior                      |
| Conector                                          | IEC                           |
| Utilizar con                                      | Universal                     |
| Conector de alimentación desmontable              |                               |
| Tipo de corriente de poder                        | AC-to-DC                      |