

PANEL

Tamaño de pantalla	86"
Resolución	3,840 x 2,160 (UHD)
Brillo (típico, cd/m²)	500

CONECTIVIDAD

Entrada	HDMI (3), DP, DVI-D, Audio, USB 2.0 (2)
Salida	DP, Audio (Apagado/Fijo/Variable)
Control externo	RS232C Entrada/Salida (Conector telefónico de 4 clavijas), RJ45 (LAN) Entrada, Entrada IR

ESPECIFICACIÓN MECÁNICA

Peso del bisel	14.3 mm (A nivel) * Fuera del bisel
Dimensión del monitor (An. x Al. x Prof.)	1,926.2 x 1,097.2 x 60.6 mm (sin manija ni logo)
Peso (cabezal)	49 kg
Dimensiones de la caja (An. x Al. x Prof.)	2,073 x 1,260 x 292 mm
Peso con el empaque	61.1 kg
Interfaz de montaje estándar VESA™	600 x 400 mm

CONDICIONES DEL AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	0 °C to 40 °C
Humedad de funcionamiento	10% a 80%

ENERGÍA

Suministro de energía	100-240 V~, 50/60 Hz
Tipo de energía	Energía incorporada

CONSUMO DE ENERGÍA

Tip. / Máx.	215 W / 280 W
Ahorro de energía inteligente	151 W

CERTIFICACIÓN

Seguridad	CB / NRTL
EMC	FCC Clase "A" / CE / KC
ErP / Energy Star	Sí (para la UE) / N/A

COMPATIBILIDAD DEL REPRODUCTOR MULTIMEDIA

Tipo compatible con OPS	Sí
-------------------------	----

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

Software de gestión de contenido	SuperSign CMS
Software de control y monitoreo	SuperSign Control/Control+

ACCESORIO

Básico	Control remoto, Cable de alimentación, QSG, Cable DP (1.8 m), Libro de normas, Teléfono para género RS232C
Opcional	Kit OPS (KT-OPSF), Instalación en pared (LSW640A/B)

