

PANEL

Tamaño de pantalla	86 "
Tecnología de panel	IPS
Relación de aspecto	58: 9
Resolucion nativa	3840 x 600 (UHD)
Relación de contraste	1 100: 1 (típico)
Tiempo de respuesta	8 ms (G a G BW) típ.
Ángulo de visión (H x V)	178 ° / 178 °
Brillo	Tipo: 500 cd / m2, mínimo: 400 cd / m2
Relación de contraste dinámico	500 000: 1
Tratamiento de superficies	AGP (10% de neblina)
Orientación	Retrato de paisaje

CONECTIVIDAD

Entrada	HDMI, DP, OPS, DVI-D, USB2.0, USB3.0, tarjeta SD
Salida	Audio analógico
Control externo	RS232C, RJ45, receptor IR + B, sensor de píxeles, audio analógico

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Color del bisel	Negro
Ancho del bisel	4,4 mm (L / R), 5,9 mm (T / B)
Dimensión del monitor (An x Al x Pr)	85 "x 13,7" x 3,2 "

Peso (cabeza)	45,2 libras
Dimensiones de la caja (An x Al x Pr)	90.2 "x 9" x 18.9 "
Peso empaquetado	78 libras
Interfaz de montaje estándar VESA TM	200 mm x 600 mm

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

si	Sensor de temperatura, sensor de brillo automático, modo mosaico, modo natural en modo mosaico, método ISM, ahorro de energía, ahorro de energía inteligente, reproducción de archivos con USB / SD / memoria interna, PIP / PBP, 8 GB (sistema 4 GB + 4 GB disponibles), Wi-Fi Dongle Ready, 4K Up Scaling
----	---

CONDICIONES AMBIENTALES

Rango de temperatura de funcionamiento	0 ° C a 40 ° C / 32 ° F a 104 ° F
Rango de humedad de funcionamiento	10% a 80%

PODER

Fuente de alimentación	100-240 V ~, 50/60 Hz
Tipo de energía	Energía incorporada
Consumo de energía (ahorro de energía inteligente)	30% del típico
Consumo de energía (típico / máximo)	180W / 220W

CERTIFICACIONES ESTANDAR

La seguridad	UL / cUL / CB / TUV / KC
EMC	FCC Clase "A" / CE / KCC

COMPATIBILIDAD CON EL REPRODUCTOR DE MEDIOS

Compatible con el tipo OPS	si
----------------------------	----

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

SuperSign-C	si
SuperSign W-Lite	si

ACCESORIOS

Básico	Mando a distancia (2 pilas incluidas), cable de alimentación, DP (3M), cable RS-232C (3M) Manual del propietario (carga del sitio web)
Opcional	AN-WF500 (Dongle USB WiFi), MP700, KT-OPSA (KIT OPS), KT-SP0 (Sensor RGB) ** El soporte no está disponible

GARANTÍA

Garantía	Garantía limitada de 3 años (piezas y mano de obra) Garantías extendidas disponibles
----------	--

OTRO

UPC	TBD
-----	-----