

PANEL

Tamaño de pantalla	65"
Tecnología del panel	IPS
Relación de aspecto	16 : 9
Resolución nativa	3,840 x 2,160 (UHD, RGB)
Brillo (Típico, cd/m ²)	700
Relación de contraste	1,100:1
Ángulo de visualización (H x V)	178 x 178
Tiempo de respuesta	8 ms (gris a gris)
Tratamiento de la superficie (Niebla)	Niebla 3%
Vida útil (Típico.)	50,000 horas
Horas de funcionamiento	24 h
Orientación	Vertical y horizontal

CONECTIVIDAD

Entrada	HDMI (3), DP, DVI-D, Audio, USB 2.0
Salida	DP, Audio (Apagado/Fijo/Variable)
Control externo	RS232C Entrada/salida, RJ45 (LAN) Entrada/salida, Entada IR

ESPECIFICACIÓN MECÁNICA

Color del bisel	Negro
Peso del bisel	9.9 mm (Sup./D/I), 14.4 mm (Inf.)

Dimensión del monitor (An. x Al. x Prof.)	1,453.3 mm x 844 mm x 39.9 mm
---	-------------------------------

Peso (cabezal)	28.2 kg
----------------	---------

Dimensiones de la caja (An. x Al. x Prof.)	1,600 mm x 1,095 mm x 175 mm
--	------------------------------

Peso con el empaque	35.0 kg
---------------------	---------

Interfaz de montaje estándar VESA™	300 x 300
------------------------------------	-----------

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

Inclinación (hacia abajo)	Máx. 30° *En condiciones de temperaturas de 30 °C, 50% de humedad
---------------------------	---

Calificación IP	IP5x
-----------------	------

CONDICIONES DEL AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C
-------------------------------	--------------

Humedad de funcionamiento	10% a 80%
---------------------------	-----------

ENERGÍA

Suministro de energía	100-240 V~, 50/60 Hz
-----------------------	----------------------

Tipo de energía	Energía incorporada
-----------------	---------------------

CONSUMO DE ENERGÍA

Tip. / Máx.	130 W / 180 W
-------------	---------------

Ahorro de energía inteligente	100 W
-------------------------------	-------

CERTIFICACIÓN

Seguridad	CB / NRTL
-----------	-----------

EMC

FCC Clase "A" / CE / KC

ErP (productos relacionados con la energía) / Energy Star Sí (para la UE) / Sí (Energy Star 8.0)

COMPATIBILIDAD DEL REPRODUCTOR MULTIMEDIA

Tipo compatible con OPS Sí

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

Software de control y monitoreo SuperSign Control/Control+

ACCESORIO

Opcional Soporte (ST-653T), Reproductor multimedia, Soporte de pared (LSW350B), Adaptador VESA (AM-B330S), Kit OPS (KT-OPSF)

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

Signage365Care Sí

ACCESORIO

Básico Control remoto, Cable de alimentación, QSG, Cable HDMI, Libro de normas, Teléfono para género RS232C
