



ZOOM

Cuota

QB75R


Muestre cualquier contenido en ultra alta definición con colores increíblemente ricos en una señalización delgada y eficiente.

Atraiga a los clientes con imágenes realistas a través de una resolución de ultra alta definición

Ofrezca una calidad de imagen de nivel UHD incluso con contenido de menor resolución a través de la innovadora tecnología de ampliación UHD y funciones únicas de mejora de la imagen

Dynamic Crystal Color permite a los espectadores disfrutar de un espectro más amplio de colores, hasta mil millones de tonos

Tamaño



13 "	24 "	43 "	4
50 "	55 "	sesenta y cinco"	7
85 "	98 "		

CONTÁCTENOS

SEÑALIZACIÓN 4K

Panel

Tamaño diagonal

75 "

Escribe

Borde LED BLU

Resolución

3840 * 2160 (4K UHD)

Paso de píxeles (mm)

0,42975 x 0,42975

Área de visualización activa (mm)

1650,24 (H) x 928,26 (V)

Brillo (típ.)

350 nit

Relación de contraste

4000: 1

Ángulo de visión (H / V)

178/178

Tiempo de respuesta (G-to-G)

8 ms (típico)

Colores de pantalla

16,7 millones (pantalla real) 1,07 B (difuminado de 10 bits)

Gama de colores

92% (DCI-P3, CIE 1976)

Hora de funcionamiento

16/7

Calina

2%

Mostrar

C / R dinámico

MEGA

Frecuencia de escaneo H

30 ~ 81kHz

Frecuencia de escaneo V

48 ~ 75 HZ

Frecuencia máxima de píxeles

594 MHz

Sonido

Tipo de altavoz

Altavoz integrado (10 W + 10 W)

Conectividad

Aporte

RGB

DVI-D

Video

HDMI 2.0 (2)

HDCP

HDCP 2.2

Audio

Miniconector estéreo, DVI / HDMI / Audio (común)

USB

USB 2.0 x 2

Producción

Audio

Miniconector estéreo

Control externo

RS232C (entrada / salida) a través de conector estéreo, RJ45

Sensor externo

IR

Poder

Escribe

Interno

Fuente de alimentación

CA 100 - 240 V ~ (+/- 10%), 50/60 Hz

El consumo de energía

Máx. [W / h]

231

Típico [W / h]

150

Clasificación [W / h]

210

BTU (máximo)

787,7

Modo de sueño

0,5

Especificación mecánica

Dimensión (mm)

Colocar

1681,1 x 960,1 x 49,7

Paquete

Peso (kilogramo)

Colocar

38,3

Paquete

49

Montaje VESA (mm)

400 X 400

Tipo de soporte

No

Ancho del bisel (mm)

11,5 mm (U / L / R), 12,5 mm (B)

Operación

Temperatura de funcionamiento

0 °C ~ 40 °C

Humedad

10% ~ 80%

Característica

Características clave

Pantalla de señalización UHD Señalización delgada y ligera con MagicInfo S6 incorporado, SSSP 6.0

Características especiales

H/W: Temperature Sensor,Pivot Display, Clock Battery(168hrs Clock Keeping), Built in Speaker(10W 2ch), IP5x, Wi-Fi/BT S/W: Auto Source Switching & Recovery, LFD Home UI, Button Lock, Hot key option, Plug&Play (Initial Setting)

Internal Player

Processor

Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU

On-Chip Cache Memory

L1 Instruction Cache : 48KB L1 Data Cache : 32KB L2 Cache : 2MB

Clock Speed

1.7GHz

Main Memory Interface

2.5GB LPDDR4 1.5GHz 64bit

Graphics

Graphic resolution : 1920x1080 Output resolution : 3840x2160 (Scale up from graphic processing result.)

Storage (FDM)

8GB (3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available)

Multimedia

*Video Decoder : MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.264/AVC, VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 *Audio Decoder : AC3 (DD), MPEG

IO Ports

USB 2.0

Operating System

Tizen 4.0 (VDLinux)

Certification

Safety

60950-1

EMC

Class B

Security

802.1x(WPA2 Enterprise) : EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP

Accessory

Included

Quick Setup Guide, Warranty Card, Power Cord, Remote Controller, Batteries

Optional

Stand

No

Mount

WMN4277SE WMN6575SE

Specialty

CML450K