

## Cable USB-C (M/M) - USB 3.1, Gen 1 (5 Gbps), Certificado USB-IF, Compatible con Thunderbolt 3, 1.83 m [6 pies]

NÚMERO DE MODELO: **U420-C06**



Conecta una impresora u otro dispositivo USB-C al puerto USB-C o Thunderbolt 3 de su laptop, MacBook, Chromebook o Ultrabook.

### Características

#### El Cable USB-C a USB-C Conecta 2 Dispositivos USB-C, Incluyendo MacBooks y Smartphones

Este cable USB Type-C a Type-C de 1.83 m [6 pies] le permite conectar un dispositivo USB-C a otro. Por ejemplo, una laptop a una estación de conexión, su smartphone a un cargador de pared o un disco duro o memoria a una computadora o tableta. Es compatible con cualquier dispositivo con un puerto USB-C o Thunderbolt 3, incluyendo MacBooks, Ultrabooks y Chromebooks.

#### Los Cables de Carga PD Transfieren Datos y Cargan Dispositivos a Rápidas Velocidades de USB 3.1 Gen 1

El cable USB-C a USB-C soporta tasas de transferencia de datos USB 3.1 Gen 1 de hasta 5 Gbps—10 veces más rápido que el USB 2.0 Este Cable para carga PD [Power Delivery] también proporciona hasta 3A (60 watts) de potencia, que es más que suficiente para la carga, sincronización y alimentación de dispositivos compatibles. El cable USB Type-C a USB Type-C es compatible con las generaciones anteriores de USB, lo que permite utilizarlo con equipos más antiguos.

#### Los Conectores USB-C Reversibles se Conectan en Cualquier Dirección

A diferencia de los cables USB tradicionales que se conectan únicamente en una dirección, los conectores macho USB-C reversibles se enchufan en un puerto USB-C o Thunderbolt 3 en cualquier dirección para una conexión sin errores de conexión en cada ocasión.

#### La Certificación USB-IF Garantiza Pruebas Rigurosas y Rendimiento al Máximo

Este cable cumple con los altos estándares de USB-IF (USB Implementers Forum, Inc.), una organización sin fines de lucro constituida por empresas que desarrollaron la especificación USB. Recibir la certificación USB-IF significa que el U420-C06 cumple los más altos estándares ambientales, mecánicos y eléctricos de la industria. Funciona con sus periféricos, adaptadores y cables USB con seguridad y eficacia superior.

### Destacado

- Certificado por USB-IF para asegurar el más alto grado de construcción y rendimiento
- Soporta USB 3.1 Gen 1 a velocidades de hasta 5 Gbps para asegurar rápidas transferencia de datos
- Este Cable para carga PD [Power Delivery] proporciona una salida de potencia de 3A (60W) para cargar dispositivos móviles
- Las clavijas USB-C reversibles se conectan en cualquier dirección para su uso inmediato sin complicaciones
- El cable de USB-C a USB-C es compatible con todos los dispositivos USB-C y Thunderbolt 3

### Aplicaciones

- Cargue y sincronice un dispositivo móvil USB-C desde un cargador de pared USB-C alejado hasta a 1.83 m [6 pies]
- Transfiera datos entre un disco duro externo o memoria flash y su computadora o laptop
- Conecte su laptop a una estación de conexión o hub con un puerto USB-C o Thunderbolt 3

### Requisitos del Sistema

- Dispositivos con puertos USB-C (Se requiere compatibilidad con USB 3.1 Gen 1 para alcanzar

velocidades de USB 3.1 Gen 1)

**El Paquete Incluye**

- U420-C06 – Cable USB Type-C a USB Type-C, USB-IF, M/M, 1.83 m [6 pies]

## Especificaciones

| GENERALIDADES                                  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Código UPC                                     | 037332215024                         |
| Tecnología                                     | USB 3.1 (Gen 1); USB                 |
| FÍSICAS  |                                      |
| Color  | Negro                                |
| Diámetro Exterior de Cable (OD)                | 5.2 mm                               |
| Especificación del Forro del Cable             | VW-1                                 |
| Longitud del Cable (pies)                      | 6                                    |
| Longitud del Cable (m)                         | 1.8                                  |
| Longitud del Cable (pulgadas)                  | 72                                   |
| Material de Construcción                       | PVC                                  |
| Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)       | 22.86 x 17.78 x 1.27                 |
| Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas) | 9.00 x 7.00 x 0.50                   |
| Peso de Envío (kg)                             | 0.04                                 |
| Peso de Envío (lb)                             | 0.08                                 |
| Tipo de Empaque de Unidad                      | Bolsa de Polipropileno               |
| AMBIENTALES                                    |                                      |
| Rango de Temperatura de Operación              | -10 °C a 60 °C [14 °F a 140 °F]      |
| Rango de Temperatura de Almacenamiento         | -20 °C a 70 °C [-4 °F a 158 °F]      |
| Humedad Relativa                               | De 10% a 85% de HR, Sin Condensación |
| CONEXIONES                                     |                                      |
| Lado A - Conector 1                            | USB C (MALE)                         |



|  |  |
|--|--|
| Lado B - Conector 1                                | USB C (MALE)                               |
| Enchapado del Conector                             | Níquel                                     |
| Enchapado del Contacto                             | Oro  |
| <b>CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES</b>            |  |
| Especificación USB                                 | USB 3.1 Gen 1 (hasta 5 Gbps)               |
| <b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>                 |  |
| Certificaciones                                    | Probado para CE, FCC, RoHS, REACH y USB-IF |
| <b>GARANTIA</b>                                    |  |
| Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial) | Garantía limitada de 3 años.               |