

PA-50HZ

Amplificador de potencia (50W @ 70V / 100V)

| Speakers



PA – 50HZ (PA – 50Z) es un amplificador de potencia compacto Hi – Z (70V / 100V) con salida de nivel de línea, ideal para espacios de reuniones y aulas de tamaño pequeño a mediano

FEATURES

Instalación sencilla y flexible de altavoces en serie Salida de nivel de línea para conexión en cascada cascada, grabación o conferencia Tamaño pequeño y refrigeración convencional para una instalación sencilla 50W de potencia en línea de 70V o 100V



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Inputs 1 audio balanceado estéreo: En terminal de bloqueo de 5 pines (hasta + 4dBu /

10kΩ)

Outputs 1 nivel de línea balanceada estéreo: En terminal de bloqueo 5 pines (hasta + 4dBu

 $/600\Omega$)

1 altavoz mono: En terminal de bloqueo de 3 pines

SENSIBILIDAD DE

ENTRADA:

Potencia máxima@ 1.5V (+ 5dBV)

Amplifier Clase: D

Potencia de salida: 1 x 50W @ 70V o 100V

Ganancia de Tensión máxima: 37dB BTL

Rango Dinámico > 120dB

Respuesta de frecuencia: Salida de altavoz 50Hz a 20kHz @ +/- 3dB; Salida nivel

de línea 20Hz a 20kHz @ +/- 0.3dB

Relación S/N: 90dB, 20 Hz - 20 kHz

Audio THD + Ruido: Salida de altavoz THD + N (1kHz @ 1W) 0.01%

Salida de nivel de línea THD + N (1kHz @ 1W) 0.001%:

2º armónico de audio: 0.00006%

Controles: Control volumen de entrada mediante potenciómetro trasero

Power Consumo: 48V DC, 1.2A

Fuente: 48V DC, 1.36A

Environmental Conditions

Temperatura de funcionamiento: 0 $^{\circ}$ a + 40 $^{\circ}$ C (32 $^{\circ}$ a 104 $^{\circ}$ F)

Temperatura de almacenamiento: -40 ° a + 70 ° C (-40 ° a 158 ° F)

- Humedad: 10% a 90%, RHL sin condensación

Regulatory Compliance (Standards Compliance) Normativa de seguridad: CE, UL

Seguridad ambiental: RoHs, WEEE

Enclosure Tamaño: 1/4 19 "1U

Material: Aluminio

Enfriamiento: Ventilación convencional

Accessories Incluye: Adaptador de corriente, cable de alimentación

Product Dimensions 10.68cm x 10.35cm x 4.36cm (4.20" x 4.07" x 1.72") W, D, H

Product Weight 0.8kg (1.7lbs) approx

Shipping Dimensions 23.20cm x 13.60cm x 10.00cm (9.13" x 5.35" x 3.94") W, D, H

Shipping Weight 1.4kg (3.0lbs) approx

