



PT-562

Receptor sobre Par Trenzado HDMI e IR

| HDMI | HDCP Compliant



El PT-562 es un receptor sobre par trenzado para señales HDMI e IR. El PT-561 convierte una señal HDMI e IR a una señal de par trenzado y el PT-562 convierte la señal de par trenzado nuevamente en una señal HDMI e IR

FEATURES

Máx. Tasa de Datos - 4.95Gbps (1.65Gbps por canal gráfico)

Compatible HDTV

Cumple HDCP

Soporta IR Bidireccional - El IR es compatible con un transmisor Kramer y vía un receptor remoto IR externo de Kramer: C - A35M / IRR o C - A35M / IRE o C - A35M / 2IRE

Cables opcionales Emisor IR - C - A35 / IRE - 10 emisor simple y C - A35 / 2IRE - 10 emisor doble

Cable Opcional Receptor IR Externo - C - A35M / IRR - 3 y C - A35M / IRR - 50

Rango del Sistema - Hasta 90 m (295 pies) a 1080i o hasta 30 m (98 pies) a 1080p en un cable Kramer CAT 5 blindado. Hasta 90 m (295 pies) a 1080i o hasta 70 m (230 pies) a 1080p en un cable Kramer CAT 6 blindado. Hasta 100 m (330 pies) a 1080i o hasta 90 m (295 pies) a 1080p en un cable Kramer CAT 7 blindado. Nota: El rango de transmisión depende de la resolución de la señal, la tarjeta gráfica y la pantalla utilizada. Si se utilizan cables CAT blindados de terceros, ambos extremos del blindaje deben soldarse a los conectores para que los productos funcionen correctamente

Deja Pasar EDID - Las señales EDID circulan entre la fuente y el dispositivo de imagen

LED de Estado ON - ON (rojo), transmite (verde)

Sistema Power Connect™ - Una única conexión de alimentación al transmisor alimenta al receptor

Ultra Compacto PicoTOOLS™ - 4 unidades pueden instalarse en un rack una al lado de las otras en un espacio de 1U de rack con el adaptador de rack recomendado



TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTRADAS:	2 ENTRADAS CAT 5 sobre conectores RJ-45
SALIDAS:	2 SALIDAS CAT 5 sobre conectores RJ-45, 1 conector HDMI
PUERTO IR:	Bidireccional con un mini jack 3.5mm
ANCHO DE BANDA:	4.95Gbps (1.65GBps por canal gráfico)
COMPATIBLE CON EL ESTÁNDAR HDMI:	Soporta HDMI 1.2 y HDCP
CONSUMO DE ENERGÍA:	5V CC, 440mA (transmisor y receptor juntos)
ACCESORIOS INCLUIDOS:	Fuente de alimentación
Product Dimensions	6.22cm x 5.18cm x 2.44cm (2.45" x 2.04" x 0.96") W, D, H
Product Weight	0.1kg (0.2lbs) approx
Shipping Dimensions	15.70cm x 12.00cm x 8.70cm (6.18" x 4.72" x 3.43") W, D, H
Shipping Weight	0.2kg (0.5lbs) approx

