



KRAMER

C-GM/GF

Cable 15 pines HD (Macho) a 15 pines HD (Hembra)

| VGA/UXGA - 15-pin HD



Los cables Kramer GM/GF son cables de altas prestaciones para señal de gráficos de video por ordenador con conectores de 15 pines HD en ambos extremos. Se emplean para la conexión de señales de gráficos de video por ordenador entre ordenadores o escaladores de video, plasmas, LCD u otras tecnologías de visualización

FEATURES

Construcción de Calidad - Mini coaxial de 26 galgas de alta resolución para video

Fácil Instalación - Pre terminado con conectores moldeados de 15 pines HD, pines dorados y tornillos de apriete para una instalación fácil

Variada Selección de Longitudes - Disponible en Versiones de 3 a 100 pies (0.9 a 30.5m)

Especificaciones del Cable - Para especificaciones detalladas del cable ver Kramer BC-3X2T7S



KRAMER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Atenuación (dB/100 pies):	-0.5dB @1MHz.-1.3dB @5MHz.-1.9dB @10MHz.-4.0dB @50MHz.-5.7dB @100MHz.-8.0dB @180MHz.-14.0dB @400MHz
Conductor:	Cobre estañado 26AWG 7/34 Cobre estañado 26AWG 7/34
Dieléctrico:	Espuma de polietileno coloreada en rojo, verde, azul 0.076pulgadas (1.95mm)
Blindaje:	(A)90% espiral de cobre estañado 38 AWG.(B) hoja de aluminio/Mylar 25% sobre el total (A) 85% trenza de cobre estañado 36 AWG.(B) milar 25% sobre el total (A)85% trenza cobre estañado 36AWG.(B)hoja de aluminio/Mylar 25% sobre el total
Interior de la Funda:	PVC
Color de la Funda:	Negro
Centro Conductor:	0.019pulgadas (0.48mm)
Ci axial Individual:	0.102pulgadas (2.6mm)
Impedancia:	75Ω
Resistencia CC:	45Ω/1000pies (148Ω/km)
Capacitancia:	17.3pF/pie (57pF/m)
Temperatura:	68° a 167°F (-20° a 75°C)
Funda:	Polietileno AD Polietileno HD
Diámetro:	0.34pulgadas (0.88mm) 0.34pulgadas (0.88mm)
Colores de la Funda:	Blanco, blanco/negro, rojo, rojo/negro Rojo, naranja, marrón, amarillo, negro, rojo/negro
Conductores:	Cobre estañado 26 AWG 7/34
Funda Exterior:	PVC
Color de la Funda Exterior:	Gris oscuro con/serigrafía en blanco
Diámetro Exterior:	0.393pulgadas (10.0mm)
UL:	CL2
CSA:	C(UL) CL2



KRAMER

CONFIGURATIONS

C-GM/GF-3	Cable Moldeado 15 pines (M) a 15 pines (H)
C-GM/GF-6	Cable Moldeado 15 pines (M) a 15 pines (H)
C-GM/GF-10	Cable Moldeado 15 pines (M) a 15 pines (H)
C-GM/GF-15	Cable Moldeado 15 pines (M) a 15 pines (H)
C-GM/GF-25	Cable Moldeado 15 pines (M) a 15 pines (H)
C-GM/GF-35	Cable Moldeado 15 pines (M) a 15 pines (H)
C-GM/GF-50	Cable Moldeado 15 pines (M) a 15 pines (H)
C-GM/GF-75	Cable Moldeado 15 pines (M) a 15 pines (H)
C-GM/GF-100	Cable Moldeado 15 pines (M) a 15 pines (H)