



KT-107

Panel Táctil PoE de 7-Pulgadas para
Montaje en Pared o en Mesa

| Ethernet - RJ-45



El modelo KT-107 es un potente panel táctil IPS multi-touch con una resolución 1280x800. Su diseño elegante permite su integración en cualquier sala. Este panel táctil portátil puede instalarse tanto en una mesa como en la pared empleando cajas estándar de encastrar. El KT-107 admite alimentación a través de Ethernet (PoE) y opciones avanzadas de conectividad Wi-Fi. El panel táctil incluye soporte para su instalación en mesa o en pared, un cable USB y una fuente de alimentación para una instalación sencilla. El KT-107 ofrece un conexionado elegante, un montaje seguro, un funcionamiento fiable y una instalación flexible. El KT-107 es un panel táctil basado en Android, ideal para funcionar 24/7 con cualquier aplicación Kramer, que cuenta con una interfaz gráfica de usuario fácil de usar y completamente personalizable a través del software Kramer.

FEATURES

Diseño Elegante - Integración sencilla con el diseño de la sala. Instalación en mesa o pared con opciones flexibles tanto de cableado como de fijación

Experiencia de Usuario Superior - Pantalla de alta resolución IPS 1280x800 con mayor ángulo de visualización horizontal y vertical $\pm 80^\circ$, sensor de luz integrado para brillo auto-adaptable, capacidad de 10 puntos avanzados multi-touch y 2 gestos

Procesado Potente - CPU Quad-core, GPU, 2GB RAM, 16GB ROM. Reproducción fluida de aplicaciones con gráficos o contenido multimedia de alta calidad, como codificación y decodificación de vídeo y audio H.265 y funciones de cámara frontales de alta resolución 2Mp HD

Servicios Flexibles - Sistema operativo Android avanzado con Kramer enriquecido y aplicaciones disponibles en el mercado de ofertas en la nube/tienda, como las aplicaciones K-Touch Control y EventBoard Scheduling

Fácil Instalación - Conexión y alimentación a través de un único cable Ethernet

Montaje Flexible - Incluye soportes para su montaje en mesa o en pared que encajan dentro de cualquier caja doble estándar de encastrar

Conexiones Opcionales - Bluetooth BTLE 4.0 así como conexión USB a los dispositivos periféricos para las instalaciones tanto en pared como en mesa, empleando el cable USB suministrado

Conexión Fiable - Conmutación sin cortes entre la conexión alámbrica e inalámbrica 802.11ac

Easy Remote Device Control - Use the Kramer Aware app on the touch panel to control devices connected to compatible products

Opciones Versátiles de Alimentación - PoE, PSU y batería

Auto Sensor - Rendimiento y Funcionamiento optimizado según la velocidad LAN detectada automáticamente

Actualización de Firmware - A través del puerto USB

Instalación Segura - Opciones flexibles de bloqueo para prevenir la extracción del panel. Diseñadas elegantemente para no ser visibles

Funcionamiento seguro - Aplicaciones para un funcionamiento altamente seguro como protección con clave, botones ocultos de control... Un LED rojo indica cuando está encendida la cámara



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Puertos para montaje en Mesa:	1 1000/100/10BaseT Ethernet con conector RJ-45, 1 micro USB 2.0, terminal de bloqueo de 2-pines para alimentación DC
Puertos para Montaje en Pared	1 1000/100/10BaseT Ethernet con conector RJ-45, terminal de bloqueo de 2-pines para alimentación DC
Altavoces:	2x1W, 8Ω
Micrófono:	-42dB ±3dB @1kHz
Funcionamiento CPU:	1.6GHz Quad Core, GPU, 2GB RAM, 16GB flash
Sistema Operativo:	Android
Multi Touch:	10 puntos, 2 gestos con dos dedos
Pantalla:	7" IPS, 1280x800 pixeles RGB, relación de aspecto 16:10, ±80° de ángulo de visión horizontal/vertical, brillo 400cd/m2, contraste 800:1
Formato de decodificación de video:	HEVC / H.265, H.264, H.263, MPEG – 1/2/4, VC – 1, VP6 / 8, RV8 / 9/10, AVS, MVC, Sorenson Spark, M – JPEG
Formato de codificación de video:	H.264, MVC, VP8, M-JPEG
Puerto Ethernet:	10/100/1000Mbps PoE LAN
Conmutación Inalámbrica:	Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 4.0. KT-107RB – La banda de frecuencia de 5GHz está limitada hasta 5.35GHz
Cámara:	Frontal. 2M pixels, HD 720p
Batería:	Recargable, permite hasta 3 horas de funcionamiento Wi-Fi
Controles:	Botón de reinicio oculto, botón de encendido (ON / OFF), botón para subir el volumen. LED de estado del panel táctil: parpadea en verde durante la carga, verde constante para cargar completamente, rojo para la cámara encendida
Entradas Alimentación:	Alimentación sobre Ethernet (conforme a los estándares IEEE802.3af y IEEE802.3at) y fuente de alimentación
Consumo Alimentación:	5V DC, 3A
Temperatura Funcionamiento:	0° a +40°C (32° a 104°F)
Temperatura Almacenamiento:	-10° a +55°C (14° a 131°F)
Humedad:	10% a 90%, RHL sin condensación
Diseño Carcasa:	Carcasa Negra
Certificaciones:	CE/CB, FCC, ROHS, REACH
Dimensiones:	Dimensiones Paquete: 22.4cm x 13cm x 20.6cm (8.8" x 5.12" x 8.1"), W, D, H Panel Táctil: 17.8cm x 1.3cm x 13cm (7" x 0.51" x 5.12"), W, D, H Soporte Montaje en Mesa: 18.5cm x 10.7cm x 12.4cm (7.28" x 4.2" x 4.88"), W, D, H Panel para Montaje: 14.6cm x 3.7cm x 9.2cm (5.75" x 1.46" x 3.62"), W, D, H Soporte Montaje en Pared: 14.6cm x 1.1cm x 9.1cm (5.75" x 0.43" x 3.58"), W, D, H
Peso:	Peso Total Paquete: 1.8kg (3.97lbs) aprox. Panel Táctil: 0.37kg (0.8lbs) aprox

Opciones de Montaje: En mesa (con estación de carga) o en pared (con soporte de montaje y placa para panel)

Accesorios Incluidos: Fuente de alimentación ((5V, 4.0A AC/DC), soporte montaje en mesa, soporte montaje en pared, placa para montaje panel, cable USB en ángulo recto OTG y tornillos instalación

Opcional: Bloqueo de Seguridad para instalación en pared (KT-107-OWLK)

Product Dimensions 17.80cm x 13.00cm x 1.30cm (7.01" x 5.12" x 0.51") W, D, H

Product Weight 0.4kg (0.8lbs) approx

Shipping Dimensions 22.40cm x 20.60cm x 13.00cm (8.82" x 8.11" x 5.12") W, D, H

Shipping Weight 1.8kg (4.0lbs) approx

CONFIGURATIONS

KT-107	Panel Táctil PoE de 7-Pulgadas para Montaje en Pared o en Mesa
KT-107RB	Panel Táctil PoE de 7-Pulgadas para Montaje en Pared o en Mesa- Ancho de Banda 5.35GHz

