

Switch TP-Link Gigabit Ethernet TL-SG2008P, 8 Puertos
10/100/1000Mbps, 16Gbit/s, 8.000
MAC - Gestionado



TP-LINK

★★★★★(0)

SKU: TL-SG2008P

Principales características:

- Cantidad de Puertos: 8
- Puertos RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Capacidad de conmutación: 16 Gbit/s
- Tipo de interruptor: Gestionado
- Energía sobre Ethernet (PoE): Si



Descripción

Especificaciones

PUERTOS E INTERFACES	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	8
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre)	8
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
PESO Y DIMENSIONES	
Altura	26 mm
Profundidad	126 mm
Ancho	209 mm

CONTROL DE ENERGÍA

Fuente de alimentación incluida	Si
---------------------------------	----

FUNCIONES DE IPV4 E IPV6

IPv4 & IPv6 features	IPv6 Telnet,IPv6 ping,IPv6 tracert
----------------------	------------------------------------

DISEÑO

Certificación	CE, FCC, RoHS
---------------	---------------

TRANSMISIÓN DE DATOS

Capacidad de conmutación	16 Gbit/s
Jumbo Frames, soporte	Si
Tabla de direcciones MAC	8000 entradas
Número de VLANs	4094
Tramas Jumbo	9000
Número de colas	8

CONDICIONES AMBIENTALES

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%

ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE ETHERNET (POE)

Energía sobre Ethernet (PoE)	Si
Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	4

SEGURIDAD

Autenticación	Autenticación basada en MAC, Autenticación basada en web
Tipo de autenticación	RADIUS
DHCP features	DHCP client,DHCP relay,DHCP snooping,DHCPv6 server,DHCPv6 snooping
MAC, filtro de direcciones	Si
Algoritmos de seguridad soportados	802.1x RADIUS

DESEMPEÑO

Auto-negociación	Si
Sin ventilador	Si

CARACTERÍSTICAS DE ADMINISTRACIÓN

Tipo de interruptor	Gestionado
Administración basada en web	Si

Calidad de servicio (QoS) soporte	Si
Registro de eventos en sistema	Si
Multidifusión, soporte	Si

PROTOCOLOS

Protocolos de gestión	SNMPv1/v2c/v3
-----------------------	---------------

RED

Control de transmisión de tormentas	Si
Soporte 10G	No
Estándares de red	IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Soporte VLAN	Si
IGMP	Si
Limitar tasa	Si
Soporte de control de flujo	Si
Auto MDI / MDI-X	Si
Espejeo de puertos	Si