

SERIE RSI INTERIOR



- Pantalla ultra delgada y ligera para instalación fija.
- Mantenimiento frontal y trasero.
- Frecuencia de actualización >3840 Hz
- Opción de instalación a piso, colgada a muro.
- Esquineros abatibles de protección.
- Seguros laterales y superiores de rápido armado.



FULL COLOR RGB



ALTO BRILLO



FÁCIL MONTAJE



BAJO CONSUMO



ULTRA LIGERO



SERIE RSI INTERIOR



MODELO	RSI 15	RSI 19	RSI 25	RSI 26	RSI 29	RSI 3
Pixel Pitch	1.5 mm	1.9 mm	2.5 mm	2.6 mm	2.9 mm	3.9 mm
Mínima distancia confortable de visión	1.5 mts.	2 mts.	2.5 mts.	3 mts.	3 mts.	4 mts.
Resolución de Gabinete	320x320 / 320x640	256x256 / 256x512	200x200 / 200x400	192x192 / 192x384	168x168 / 168x336	128x128 / 128x256
Tamaño de Gabinete (mm)	500 x 500 x 81 mm / 500 x 1000 x 81 mm					
Peso (Kg/m2)	14 Kg. / 25 Kg.					
Ángulo de Visión	H: 160° V: 160°					
Brillo (Nits/m2)	> 1000 Nits					
LED's	Nationstar					
Grado de Protección	IP20 Frontal / IP40 Trasero					
Temperatura permitida en operación	0°C -40°C 10 - 90% Humedad					
Consumo máximo (Max/Prom) W/m2	568 /190 W	446 /149 W	444/148 W	440 /147 W	376 /125 W	357 / 120 W
Frecuencia de actualización	>3840 Hz					
Voltaje de Operación	110-220V AC/ 50-60 Hz					
Tiempo de vida LED's	+100,000 horas					

