



Router TP-Link Gigabit de Banda Dual AC1750 ARCHER C7, Inalámbrico, 1300Mbit/s, 5x RJ-45, 2.4/5GHz, con 3 Antenas Internas y 3 Antenas Desmontables de 5dBi

TP-LINK

★★★★★(1)

SKU: ARCHER C7



Principales características:

- Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
- Tasa de transferencia de datos WLAN: 1300 Mbit/s
- Cortafuego : Si
- Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
- Cantidad de antenas: 6

Descripción

Mayor Cobertura, Más dispositivos conectados, mayor estabilidad, video en línea ininterrumpido, control parental, configuración a través de una app.

Especificaciones

PUERTOS E INTERFACES

Cantidad de puertos USB	1
-------------------------	---

PESO Y DIMENSIONES

Altura	3,25 cm
--------	---------

Ancho	24,3 cm
-------	---------

ILUMINACIÓN/ALARMAS

Indicadores LED	LAN, Corriente, Estado, WLAN, WPS
-----------------	-----------------------------------

REQUISITOS DEL SISTEMA

Compatible con Mac	Si
--------------------	----

CARACTERÍSTICAS DE LAN ETHERNET

Tipo de interfaz Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
-------------------------------	------------------

Ethernet	Si
----------	----

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Tecnología de conectividad	Inalámbrico
----------------------------	-------------

Puerto USB	Si
------------	----

3G	No
----	----

CONTROL DE ENERGÍA

Voltaje de salida	12 V
-------------------	------

Alimentación	CC
--------------	----

Corriente de salida	1.5 A
---------------------	-------

CARACTERÍSTICAS DE LAN INALÁMBRICO

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	1300 Mbit/s
---	-------------

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	450 Mbit/s
---	------------

Estándar Wi-Fi	IEEE 802.11ac
----------------	---------------

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	1300 Mbit/s
--	-------------

Banda Wi-Fi	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
-------------	-------------------------------

DISEÑO

Tipo de producto	Router de mesa
------------------	----------------

Montaje de pared	Si
------------------	----

Interruptor de encendido/apagado integrado	Si
--	----

Color del producto	Negro
--------------------	-------

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Guía de instalación rápida	Si
----------------------------	----

Adaptador AC incluido	Si
-----------------------	----

Cables incluidos	LAN (RJ-45)
------------------	-------------

CONEXIÓN

Wi-Fi estándares	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE
------------------	---

802.11g, IEEE 802.11n

Reenvío de puertos	Si
Traspase VPN	Si

REDES MÓVILES

4G	No
----	----

CONDICIONES AMBIENTALES

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%

SEGURIDAD

Filtrado	Si
Soporte VPN	PPTP, L2TP, IPSEC
Seguridad con cortafuegos	DoS, SPI
Prevención de ataques DoS	Si
Lista de Control de Acceso (ACL)	Si
MAC, filtro de direcciones	Si
Cortafuegos	Si
Algoritmos de seguridad soportados	WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

DESEMPEÑO

Sistema operativo Linux soportado	Si
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10, 100, 1000 Mbit/s
Administración basada en web	Si
Sistema operativo MAC soportado	Si

CONEXIÓN WAN

Ethernet WAN	Si
Ranura para tarjeta SIM	No
Tipo de conexión WAN	RJ-45

CARACTERÍSTICAS DE ADMINISTRACIÓN

Seguridad por pulsador WPS	Si
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Si
Calidad de servicio (QoS) soporte	Si
Botón de restaurar	Si

PROTOCOLOS

Soporte DMZ	Si
-------------	----

Protocolos de red compatibles	iPv4, IPv6
DHCP, servidor	Si

ANTENA

Antena desmontable (s)	Si
Cantidad de antenas	6

CONECTIVIDAD

Cantidad de puertos USB 2.0	1
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	5
Enchufe de entrada de CC	Si
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)

RED

El acceso de invitados	Si
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
DHCP, cliente	Si