

PANEL

Tamaño de pantalla	43"
Tecnología del panel	IPS
Relación de aspecto	16 : 9
Resolución nativa	3,840 x 2,160 (UHD, RGB)
Brillo (Típico, cd/m ²)	500
Relación de contraste	1,100:1
Ángulo de visualización (H x V)	178 x 178
Tiempo de respuesta	8 ms (gris a gris)
Tratamiento de la superficie (Niebla)	Niebla 3%
Vida útil (Típico.)	50,000 horas
Horas de funcionamiento	24 h
Orientación	Vertical y horizontal

CONECTIVIDAD

Entrada	HDMI (3), DP, DVI-D, Audio, USB 2.0
Salida	DP, Audio (Apagado/Fijo/Variable)
Control externo	RS232C Entrada/salida, RJ45 (LAN) Entrada/salida, Entada IR

ESPECIFICACIÓN MECÁNICA

Color del bisel	Negro
Peso del bisel	8.4 mm (Sup./D/I), 14.4 mm (Inf.)
Dimensión del monitor (An. x Al. x Prof.)	962.5 mm x 568 mm x 39.9 mm
Peso (cabezal)	11.2 kg
Dimensiones de la caja (An. x Al. x Prof.)	1,060mm x 660mm x 152mm
Peso con el empaque	13.7 kg
Mango	No
Interfaz de montaje estándar VESA™	200 x 200

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

Inclinación (hacia abajo)	Máx. 30° *En condiciones de temperaturas de 30 °C, 50% de humedad
Calificación IP	IP5x

CONDICIONES DEL AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C
Humedad de funcionamiento	10% a 80%

ENERGÍA

Suministro de energía	100-240 V~, 50/60 Hz
Tipo de energía	Energía incorporada

CONSUMO DE ENERGÍA

Tip. / Máx.	75 W (a determinar) / 110 W (a determinar)
-------------	--

Ahorro de energía inteligente	52.5W
-------------------------------	-------

CERTIFICACIÓN

Seguridad	CB / NRTL
-----------	-----------

EMC	FCC Clase "A" / CE / KC
-----	-------------------------

ErP (productos relacionados con la energía) / Energy Star	Sí(EU Only) / Sí (Energy Star 8.0)
---	------------------------------------

COMPATIBILIDAD DEL REPRODUCTOR MULTIMEDIA

Tipo compatible con OPS	Sí
-------------------------	----

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

Software de gestión de contenido	SuperSign CMS
----------------------------------	---------------

COMPATIBILIDAD DEL REPRODUCTOR MULTIMEDIA

Reproductor multimedia externo extraíble	Sí
--	----

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

Software de control y monitoreo	SuperSign Control/Control+
---------------------------------	----------------------------

Signage365Care	Sí
----------------	----

ACCESORIO

Básico	Control remoto, Cable de alimentación, QSG, Cable HDMI, Libro de
--------	--

normas, Teléfono para género RS232C

Opcional

Soporte (ST-653T), Reproductor multimedia, Soporte de pared (LSW350B), Adaptador VESA (AM-B330S), Kit OPS (KT-OPSF)
