



kramer

RTBUS-27xl

Solución Redonda de Montaje en Mesa para toma de corriente y paso de cables



El RTBUS – 27xl es una solución redonda para tomas de corriente y paso de cables, de elegante montaje en mobiliario, que aloja una toma de corriente y dos pasacables. RTBUS 27xl cuenta con un mecanismo de tapa neumática para una apertura y cierre de forma suave y se instala fácilmente en una mesa o atril. NOTA: La toma de corriente, el cable de alimentación y los cables se compran por separado

FEATURES

Personalizable: - Contiene cualquiera de los siguientes enchufes de alimentación: EE.UU., Reino Unido, Alemania (el Europlug), Bélgica – Francia, Suiza, Italia, Australia, Brasil, Israel, Sudáfrica o “Universal”

Cables ocultos: - Permita cerrar la tapa mientras mantiene dos cables ocultos y protegidos debajo de la superficie de la mesa

Tamaño de corte (dimensión de montaje): - 111-114 mm (4,37 pulg. A 4,49 pulg.) De diámetro



kramer

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Extended USB	Tamaño de recorte: 111-114 mm (4,37 pulgadas a 4,49 pulgadas) de diámetro
Power	<p>La potencia nominal varía según la ubicación y el conjunto de toma de corriente (se compra por separado) instalado en el tbus, de la siguiente manera:</p> <p>Universal: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 5 A, máximo 5 A por toma de corriente</p> <p>ESTADOS UNIDOS: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 5 A, máximo 5 A por toma de corriente</p> <p>Alemania y UE: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 5 A, máximo 5 A por toma de corriente</p> <p>Bélgica y Francia: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 5 A, máximo 5 A por toma de corriente</p> <p>Italia: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 5 A, máximo 5 A por toma de corriente</p> <p>Australia: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 5 A, máximo 5 A por toma de corriente</p> <p>Israel: 220 V AC, 50/60 Hz, 5 A, máximo 5 A por toma de corriente</p> <p>Sudáfrica: 220 V AC, 50/60 Hz, 5 A, máximo 5 A por toma de corriente</p> <p>Suiza: 220 V AC, 50/60 Hz, 5 A, máximo 5 A por toma de corriente</p> <p>Inglaterra: 220 V AC, 50/60 Hz, 5 A, máximo 5 A por toma de corriente</p> <p>Brasil: 220 V AC, 50/60 Hz, 5 A, máximo 5 A por toma de corriente</p> <p>Evaluación del fusible: T 6,3 A 250 V</p>
Environmental Conditions	<p>Temperatura de funcionamiento: 0 ° a + 40 ° C (32 ° a 104 ° F)</p> <p>Temperatura de almacenamiento: -40 ° a + 70 ° C (-40 ° a 158 ° F)</p> <p>Humedad: 10% a 90%, RHL sin condensación</p>
Regulatory Compliance (Standards Compliance)	<p>La seguridad: CE, UL</p> <p>Ambiental: RoHs, RAEE</p>
COAXIAL	Incluye: Soportes de montaje
Opcional:	Cable de alimentación de CA TBUS, kits de toma de corriente



kramer

CONFIGURATIONS

RTBUS-27XL (B): Solución de conexión redonda – Color negro^ parte superior de aluminio anodizado pulido con textura arenosa

RTBUS-27XL (BC): Solución de conexión redonda – Color plata^ parte superior de aluminio anodizado pulido con textura arenosa
