C-D9F/OPEN

Cable de Control RS-232 con un Extremo sin Conectorizar

El cable Kramer de control C−D9M/OPEN es un cable RS−232 para control dispositivos en un sistema AV profesional. Muchos productos Kramer son controlables a través de RS−232 e incorporan con tal propósito un terminal de bloqueo. El cable RS−232 permite realizar una conexión segura para la transmisión de los comandos RS−232 a una pantalla táctil, un PC o sistema de control que disponga del conector 9−pin D

FEATURES

- **Construcción de Calidad** - Para su construcción se emplean tres conductores aislados de 28AWG, terminados con un conector macho y otro hembra 9-pin D bañado en níquel
- **Pineado** - Conexión de los pines 2, 3 y 5
- **Reducción de tensión**
- **Cables Pelados y Estañados** - En un extremo
- **Conforme a RoHS**
- **Longitudes Disponibles** - 3 a 50 pies (1 a 15m)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Pinout	Red − pin 2; White − pin 3;Black − pin 5
CONDUCTORS	Material Tinned Copper
	3–10ft (0.9–3m) lengths 28AWG
	15-50ft (4.6 -15.2m) lengths 24AWG

CONFIGURATIONS

C-D9F/OPEN-3	RS-232^ D9(H) a cable pelado
C-D9F/OPEN-6	RS-232^ D9(H) a cable pelado
C-D9F/OPEN-10	RS-232^ D9(H) a cable pelado
C-D9F/OPEN-15	RS-232^ D9(H) a cable pelado
C-D9F/OPEN-25	RS-232^ D9(H) a cable pelado
C-D9F/OPEN-35	RS-232^ D9(H) a cable pelado
C-D9F/OPEN-50	RS-232^ D9(H) a cable pelado