

## PANEL

Tamaño de pantalla	55"
Tecnología del panel	IPS
Relación de Aspecto	16 : 9
Resolución natural	1920 x 1080 (FHD)
Brillo (Típico, cd/m <sup>2</sup> )	500
Relación de contraste	1.200:1
Relación de contraste dinámico	500.000:1
Ángulo de visión (A x V)	178 x 178
Tiempo de respuesta	8 ms (gris a gris)
Tratamiento de la Superficie	3%
Vida útil (Típ.)	50,000 horas
Horas de funcionamiento	24 horas
Orientación	Horizontal y vertical

## CONECTIVIDAD

Entradas	HDMI(2), DP, DVI-D, Audio, USB
Salida	DP, Audio
Control Externo	Entrada/salida RS232C, entrada RJ45 (LAN), entrada de infrarrojo

## ESPECIFICACIÓN MECÁNICA

Color del biselado	Negro
Ancho del marco	2,25mm (parte superior izquierda), 1,25mm (parte inferior derecha)
Dimensiones del monitor (A x A x P)	1213,4 x 684,2 x 93,1 mm
Peso (cabezal)	23,2kg
Tamaño de la caja (A x A x P)	1,337 x 828 x 239 mm
Peso empacado	30,5kg
Manija	Sí
Interfaz de montaje estándar VESA™	600 x 400 mm

## CONDICIONES DEL ENTORNO

Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C
Humedad de funcionamiento	10% a 80%

## ENERGÍA

Fuente de alimentación	100-240 V~, 50/60 Hz
Tipo de potencia	Energía incorporada

## CONSUMO DE ENERGÍA

Tip. / Máx.	130W/150W
Ahorro de energía inteligente	62W

## CERTIFICACIÓN

<b>Seguridad</b>	IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1
------------------	---------------------------------------

<b>EMC</b>	FCC Clase "A" / CE / KC
------------	-------------------------

<b>ErP / Energy Star</b>	N/A /Sí (Energy Star 7.0)
--------------------------	---------------------------

## COMPATIBILIDAD CON REPRODUCTOR MULTIMEDIA

<b>Compatible con tipo OPS</b>	No
--------------------------------	----

<b>Reproductor multimedia externo enchufable</b>	Sí (MP500/MP700)
--	------------------

## COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

<b>Software de gestión de contenido</b>	SuperSign CMS
---	---------------

<b>Software de control y monitoreo</b>	SuperSign Control+ /Control
--	-----------------------------

## ACCESORIO

<b>Básico</b>	Control remoto, cable de alimentación, cable RS232C, cable DP, receptor infrarrojo, soporte de guía, tornillos, manual
---------------	--

<b>Opcional</b>	Montaje en pared (horizontal: WM-L640V, vertical: WM-P640V)
-----------------	---