



WP-2UT/R-KIT

Kit extensor con placa de pared PoC USB
2.0 sobre cable de CAT

| CAT



WP-2UT/R-KIT es un completo kit extensor CAT de alcance extendido para USB 2.0, RS-232, con alimentación bidireccional a través de un cable de par trenzado. WP-2UT/R-KIT incluye un transmisor de placa de pared y un receptor compacto. El transmisor de placa de pared WP - 2UT convierte la señal de entrada USB en una señal CAT. El receptor PT-2UR convierte la señal CAT transmitida en una señal USB

FEATURES

Extensor USB completo Kit - extensor USB Plug & Play para proporcionar señales CAT de alcance extendido. Con alimentación bidireccional sobre infraestructuras de cobre de par trenzado. Un host USB local se conecta automáticamente a dispositivos USB conectados de forma remota que emplean comunicación de transferencia de datos estándar USB 2.0 de interrupción, masiva o isócrona

Conectividad USB flexible: - Capacidad para extender la señal de una gran gama de dispositivos periféricos USB, incluyendo cámaras, pantallas táctiles, pizarras inteligentes, discos duros, periféricos de consolas, dispositivos de audio, impresoras, escáneres o dispositivos HID (dispositivos de interfaz humana) como un ratón o un teclado. Los dispositivos de doble función y OTG (On The Go), como teléfonos inteligentes y tablets, conectados a un puerto host USB del lado del transmisor o al puerto de dispositivo USB del lado del receptor, pueden comunicarse con un host remoto o un dispositivo de emparejamiento periférico

Carga USB remota: - Carga USB rápida de dispositivos periféricos cuando el receptor se carga a través de una fuente de alimentación, y carga USB estándar cuando el receptor se está alimentado por el transmisor a través de CAT

Extensión bidireccional RS - 232 - Los datos de la interfaz serie fluyen en ambas direcciones, lo que permite la transmisión de datos y el control del dispositivo

Cost-Effective Maintenance - Status LED indicators facilitate easy local maintenance and troubleshooting

Fácil instalación - Cable de par trenzado único para cableado de señal y alimentación, la instalación del kit extensor es rápida y rentable. El transmisor se encaja de manera compacta al tamaño de wall plate estándar de 1 unidad de EE. UU. O en los accesorios de montaje en atril y mesa. El receptor es una carcasa compacta sin ventilador PicoTOOLS® para un fácil montaje adyacente al dispositivo o montaje de lado a lado de 4 unidades en un espacio de rack de 1U con el adaptador de rack recomendado. El kit de extensión compacto y de montaje flexible admite una integración decorativa simple con el diseño de la habitación



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Inputs	1 CAT: En un conector hembra RJ-45 para línea de extensión (PT-2UR)
Outputs	1 CAT: En un conector hembra RJ-45 para línea de extensión (WP – 2UT)
Ports	1 USB: En un conector hembra USB-B para extensión de host USB (WP – 2UT) 4 USB: En conectores hembra USB-A para extensión de dispositivos USB (PT – 2UR) 1 RS-232: En un conector de terminales en bloque de 3 pines para extensión de enlace en serie
Extended USB	Velocidad de datos: Hasta 480 Mbps Ancho de banda de datos transmitidos: Hasta 300 Mbps Cumplimiento de estándares: USB 1.1 y 2.0
Extension Line	Alcance utilizando cables UNIKAT blindados: Hasta 100 m (330 pies) Alcance utilizando cables CAT 5e: Hasta 30 m (100 pies) RS-232 EXTENDIDO: Tasa de baudios: 9600
CARGA USB PT-2UR:	Corriente total máxima cuando la fuente de alimentación está alimentada: 2,5 A Corriente máxima por puerto cuando está alimentada por PSU: 2A Corriente máxima total / por puerto cuando PoC-Powered: 0.5A
User Interface	Indicadores: LED de ENLACE y ENCENDIDO
Power	Fuente: 12 V CC, 2 A Consumo de WP – 2UT 1.1A Consumo de PT – 2UR 1,85 A
Enclosure	Tamaño del transmisor: 1-pandilla EE. UU Tamaño del receptor: PicoTools® Material: Aluminio Ventilación: Ventilación por convección
Accessories	Incluye: 1 fuente de alimentación de 12 V, 1 cable C – USB / AB – 6 USB tipo A macho a USB tipo B macho de 2 m, 1 unidad de EE. UU., Marco y placa frontal de placa de pared blanca, 1 juego de soportes
STANDARDS COMPLIANCE	CE, FCC
Product Dimensions	6.98cm x 3.10cm x 11.43cm (2.75" x 1.22" x 4.50") W, D, H
Product Weight	0.3kg (0.7lbs) approx
Shipping Dimensions	23.20cm x 13.60cm x 10.00cm (9.13" x 5.35" x 3.94") W, D, H
Shipping Weight	0.6kg (1.3lbs) approx

