

PANEL

Tamaño de pantalla	75"
Resolucion nativa	3840 × 2160 (UHD)
Brillo (típ., nit)	350
Relación de contraste	1,200 : 1
CR dinámico	1,000,000 : 1 ※ La relación de luminosidad del color Negro completo / Blanco completo en la condición de entrada de video.
gama de colores	DCI 82 %
Ángulo de visión (H x V)	178 × 178
Profundidad del color	1070 millones de colores (8 bits + FRC)
Tiempo de respuesta	8 ms (G a G)
Tratamiento de superficies	Neblina 1 %
Horas de Operación (Horas / Día)	16 / 7
Retrato / Paisaje	Sí Sí

CONECTIVIDAD

Aporte	HDMI (3, HDCP 2.2/1.4), USB 2.0 Tipo A (2)
Producción	Audio
Control externo	Entrada / salida RS232C (conector telefónico de 4 pines), entrada RJ45 (LAN)

ESPECIFICACIÓN MECÁNICA

Color del bisel	Dark Meteo Titan
Ancho del bisel	20,2 mm (D/I/D) / 21,5 mm (B)
Peso (Cabeza)	34,6 kg
Dimensión del monitor (An. x Al. x Pr.)	1 693 × 978 × 73,4 mm (88,8 mm con altavoz)
Dimensiones del monitor con soporte (An. x Al. x Pr.)	1 693 × 1 048 × 345 mm
Encargarse de	No
Interfaz de montaje estándar VESA™	600 × 400 mm

CONDICIONES AMBIENTALES

temperatura de operacion	0 °C a 40 °C
Operación Humedad	10 % a 80 %

ENERGÍA

Fuente de alimentación	CA 100 - 240 V ~, 50/60 Hz
Tipo de energía	Poder incorporado

EL CONSUMO DE ENERGÍA

Typ./Max	155W / 240W
Apagado	0.5W
Ahorro de energía inteligente	108,5 vatios

DPM	0.5W
-----	------

BTU (unidad térmica británica)	529 BTU/h (típico), 819 BTU/h (máx.)
--------------------------------	--------------------------------------

SONAR

Altavoz	sí
---------	----

CERTIFICACIÓN

La seguridad	CB
--------------	----

CEM	FCC Clase "A" / CE
-----	--------------------

ErP	sí
-----	----

COMPATIBILIDAD DE PROGRAMAS

SuperSign CMS	sí
---------------	----

SuperSeñal Control / Control+	sí
-------------------------------	----

SuperSign WB	sí
--------------	----

Editor de medios SuperSign	sí
----------------------------	----

Señalización365Cuidado	Sí (la disponibilidad puede variar según la región).
------------------------	--

ACCESORIO

Básico	Mando a distancia, cable de alimentación, libro de normas, teléfono a género D-Sub9, soporte, sujetacables
--------	--