

Red-Activa (<https://ctonline.mx/Red-Activa/>) / Switches (<https://ctonline.mx/Red-Activa/Switches/>)
/ CISCO (<https://ctonline.mx/Red-Activa/Switches/CISCO/>)
/ SWTCIS3410 (<https://ctonline.mx/Red-Activa/Switches/CISCO/SWTCIS3410/>)
/ 50219 (<https://ctonline.mx/Red-Activa/Switches/CISCO/SWTCIS3410/50219/>)

Switch CISCO CBS350-8P-2G-NA, Blanco, 8

(CBS350-8P-2G-NA) Clave CT: SWTCIS3410 Modelo CBS350-8P-2G-NA

UPC: 889728293464

Iniciar sesión (<https://ctonline.mx/login>)

Debes ser cliente para ver precios y existencias



**Imágenes ilustrativas*

Iniciar sesión (<https://ctonline.mx/login>)

Debes ser cliente para ver precios y existencias

📄 Especificaciones

Cantidad de puertos	8
Color del producto	Blanco.

— CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CBS350-8P-2G-NA Switch Cisco Administrable 8 puertos 10/100/1000 PoE+ 67W + 2 Gigabit copper/SFP combo ports

— FICHA TÉCNICA

DETALLES TÉCNICOS

Cumplimiento de sostenibilidad



Certificados de sostenibilidad

CE, WEEE

PUERTOS E INTERFACES

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet

8

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos

8

Combo SFP Cantidad de puertos

2

Puerto de consola

RJ-45/Mini-USB

Cantidad de puertos USB 2.0

1

PESO Y DIMENSIONES

Ancho

38.1 cm

Altura

9.5 cm

Profundidad

45.5 cm

Peso

4.05 kg

CONTROL DE ENERGÍA

Fuente de alimentación incluida



Número de fuentes de alimentación

1

Voltaje de entrada AC

100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC

50/60 Hz

PROTOCOLOS

Protocolos de gestión

SNMP v1/2c/3, Telnet, HTTP/HTTPS, SSH, RADIUS, BOOTP, SNTP

Protocolo de Registro GARP VLAN (GVRP)

**Protocolo de routing**

RIP-2

CONEXIÓN**Estándares de red**

IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

Soporte 10G**Tecnología de cableado ethernet de cobre**

10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T

Tipos de cable soportados

Cat5e

Espeje de puertos**Ruteo de IP****Enrutamiento basado en políticas****Soporte de control de flujo****Adición de vínculos****Control de transmisión de tormentas****Limitar tasa****Protocolo de árbol de expansión****Bloqueo de cabeza de línea (HOL)****Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos**

10, 100, 1000 Mbit/s

Detección de enlace de activación**Detección de longitud de cable****Soporte VLAN****Funciones de LAN virtual**

IP subnet-based VLAN, MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Stacked VLAN, Tagged VLAN, VLAN mapping, Voice VLAN

Número de VLANs

4094

Tipo de asignación de VLAN

Mapeo de VLAN 1:1

TRANSMISIÓN DE DATOS**Tabla de direcciones MAC**

16000 entradas

Capacidad de conmutación

20 Gbit/s

Tasa de reenvío

14,88 Mpps

Número de colas

8

Ruta estática**Número de rutas estáticas**

990

Número de interfaces IP

128

Jumbo Frames, soporte**Tramas Jumbo**

9000

Memoria intermedia de paquetes

1,5 MB

EMPAQUETADO**Cables incluidos**

Corriente alterna

Guía de configuración rápida**Estante de montaje****SEGURIDAD****Características de DHCP**

DHCP Option 82,DHCP client,DHCP relay,DHCP server,DHCP snooping,DHCPv6 client

Lista de Control de Acceso (ACL)**Reglas de lista de control de acceso**

1024

IGMP**Algoritmos de seguridad soportados**

802.1x RADIUS,SSH,SSH-2,SSL/TLS

Protección contra loops**Protección y filtrado BPDU****Vinculación de puertos IP-MAC****Autenticación**

VLAN de invitado, Autenticación basada en puertos

Tipo de autenticación

IEEE 802.1x,RADIUS

Algoritmos de programación de colas

SP, Weighted Round Robin (WRR)

CARACTERÍSTICAS DE ADMINISTRACIÓN**Tipo de interruptor**

Gestionado

Capa del interruptor

L3

Calidad de servicio (QoS) soporte**Administración basada en web****Inspección ARP****Configuración de ajustes de ubicación (CLI)**

**Registro de eventos en sistema****DISEÑO****Montaje en rack****Factor de forma**

1U

Color del producto

Negro, Gris

Botón de restaurar**Indicadores LED****Certificación**

UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), FCC 15 (CFR 47) A

ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE ETHERNET (POE)**Energía sobre Ethernet (PoE)****Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos**

8

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto

67 W

DESEMPEÑO**Procesador incorporado****Frecuencia del procesador**

800 MHz

Memoria interna

512 MB

Memoria Flash

256 MB

Firmware actualizable**Sin ventilador****Tiempo medio entre fallos**

1786412 h

FUNCIONES DE MULTIDIFUSIÓN**Multidifusión, soporte****Intrusión de rendimiento de multidifusión (MLD)**

MLD v1/2