PANEL

Tamaño de la Pantalla	65
Tecnología del panel	IPS
Tipo de luz de fondo	Directo
Relación de Aspecto	16 : 9
Resolución natural	3.840 x 2.160 (UHD)
Brillo (Típ., cd/m ² , con cristal de protección)	350
Relación de contraste	1.200:1
Ángulo de visión (A x V)	178 x 178
Tiempo de respuesta	9 ms (gris a gris)
Vida útil (Típ.)	30.000 h (Mín.)
Horas de funcionamiento	16 h
Orientación	Horizontal

CONECTIVIDAD

(Entrada) Video/Audio	HDMI (3), entrada RGB/audio
(Entrada) Control externo	Entrada RS232C, RJ45
(Salida) USB	USB 2.0 (3, parte delantera: 2ea, lateral inferior: 1 ea solo para actualización de software), USB 3.0 (3), salida táctil (USB2.0, tipo B) (2)
(Salida) Video/Audio	HDMI (1), Salida óptica/Salida de audio

ESPECIFICACIÓN MECÁNICA

Color del biselado	Negro
Ancho del marco (fuera del bisel)	Parte superior/Derecha/Izquierda: 17,7 mm, Parte inferior: 45,7 mm
Dimensiones del monitor (A x A x P)	1.488 x 897 x 86 mm
Peso (cabezal)	40 kg
Tamaño de la caja (A x A x P) con pallet	1.700x1.175x250mm
Peso empacado	67,6kg
Manija	Sí
Interfaz de montaje estándar VESA™	600 x 400

CONDICIONES DEL ENTORNO

Temperatura de funcionamiento	0 °C hasta 40 °C
Humedad de funcionamiento	10 % a 80 %

ENERGÍA

Fuente de alimentación	100-240 V~, 50/60 Hz
Tipo de potencia	Potencia incorporada
Consumo de energía (Típ./Máx.)	145 W / 275 W

SONIDO

Altavoz	24 W (12 W + 12 W) incorporado
---------	--------------------------------

ESTÁNDAR(CERTIFICACIÓN)

Seguridad	CB / NRTL
-----------	-----------

EMC	FCC Clase "A"/CE
-----	------------------

ErP/Energy Star	Sí (Solo EU) / No
-----------------	-------------------

COMPATIBILIDAD CON REPRODUCTOR MULTIMEDIA

Compatible con tipo OPS	Sí
-------------------------	----

ACCESORIO

Básico	Cable de alimentación 3 M*1, cable USB (tipo A - tipo B) 5 M*1, cable HDMI 3 M*1, lápiz para escritura *2 piezas, Manual del usuario, QSG, caja de cartón, control remoto
--------	---

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

Software de escritura integrado	Sí
---------------------------------	----

ESPECIFICACIONES TÁCTILES

Tipo de función táctil	IR
------------------------	----

Tamaño del objeto disponible para función táctil	Ø3 mm ↑
--	---------

Tiempo de respuesta	60ms ↓ (Android) / 100ms ↓ (Windows)
---------------------	--------------------------------------

Precisión	1,5 mm
-----------	--------

Interfaz	USB 2.0
----------	---------

Grosor de los cristales protectores	4T (antirreflejo)
-------------------------------------	-------------------

Transmisión de los cristales protectores

87%

Compatibilidad con el sistema operativo

Windows 7/8/10/WindowsXP/Linux/Mac/Android
(WindowsXP/Linux/Mac soporte para un punto táctil)

Punto multitáctil

Máx. 20 puntos / Máx. 10 escritura