



RTBUS-25xl

Solución de conexión múltiple de montaje en mesa redonda: tapa neumática

| VGA/UXGA - 15-pin HD | HDMI | Ethernet - RJ-45



El RTBUS – 25xl es un bus de conexión redondo, de elegante montaje en mobiliario, modular, con la característica de un mecanismo neumático para una elevación y cierre neumático suave de la tapa. Es fácil de instalar dentro de una mesa o parte superior de un atril y su interfaz le permite conectar cualquier equipo a sistemas instalados en una sala mediante conectores de paso a través para PC, audio estéreo, HDMI, Ethernet y de alimentación. NOTA: La toma de corriente y el cable de alimentación se compran por separado

FEATURES

Entradas: - HD de 15 pines, USB, 3.5 mm, HDMI, Ethernet

Cubierta — - Tapa Neumática Emergente

Tamaño de Corte Exterior (Dimensión de Montaje) — - 111-114 mm de diámetro



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Ports	1 HDMI: En un conector HDMI hembra 1 VGA: En un conector d-sub de 15 pines 1 audio: En un mini jack de 3.5 mm 1 Ethernet: En un conector RJ-45 1 USB: En un conector USB hembra tipo A
PHYSICAL	Tamaño recortado: 111-114 mm de diámetro
Environmental Conditions	Temperatura de funcionamiento: 0 ° a + 40 ° C (32 ° a 104 ° F) Temperatura de almacenamiento: -40 ° a + 70 ° C (-40 ° a 158 ° F) Humedad: 10% a 90%, RHL sin condensación
Potencia:	La potencia nominal varía según la ubicación y el conjunto de la toma de corriente (se compra por separado) instalado en el tbus, de la siguiente manera:
Power	Universal: 100-240 V CA, 50/60 Hz, 5 A, máximo 5 A por toma de corriente EEUU: 100-240 V CA, 50/60 Hz, 5 A, máximo 5 A por toma de corriente Alemania y UE: 100-240 V CA, 50/60 Hz, 5 A, máximo 5 A por toma de corriente Bélgica y Francia: 100-240 V CA, 50/60 Hz, 5 A, máximo 5 A por toma de corriente Italia: 100-240 V CA, 50/60 Hz, 5 A, máximo 5 A por toma de corriente Australia: 100-240 V CA, 50/60 Hz, 5 A, máximo 5 A por toma de corriente Israel: 220 V CA, 50/60 Hz, 5 A, máximo 5 A por toma de corriente Sudáfrica: 220 V CA, 50/60 Hz, 5 A, máximo 5 A por toma de corriente Suiza: 220 V CA, 50/60 Hz, 5 A, máximo 5 A por toma de corriente Inglaterra: 220 V CA, 50/60 Hz, 5 A, máximo 5 A por toma de corriente Brasil: 220 V CA, 50/60 Hz, 5 A, máximo 5 A por toma de corriente Evaluacion del fusible: T 6.3A 250V
Accessories	Incluye: Soportes de montaje Opcional: Cable de alimentación de CA TBUS, kits de toma de corriente
Product Dimensions	15.70cm x 12.80cm x 15.35cm (6.18" x 5.04" x 6.04") W, D, H
Product Weight	0.9kg (1.9lbs) approx
Shipping Dimensions	36.50cm x 17.00cm x 17.00cm (14.37" x 6.69" x 6.69") W, D, H
Shipping Weight	1.2kg (2.6lbs) approx

