



UHDA-IN2-F16

UHDA-IN2-F16 es una tarjeta de entrada de dos canales HDMI 4K@60Hz (4:2:0) con audio embebido, desembebido o ARC Analógico configurable

| HDMI | HDCP Compliant | Kramer Core
| 4K/60 UHD (4:2:0)



UHDA-IN2-F16 es una tarjeta de entrada de dos canales HDMI 4K@60Hz (4:2:0) con audio analógico configurable, compatible con la matriz digital multiformato modular de la serie VS-1616. La tarjeta UHDA-IN2-F16 cuenta con dos entradas HDMI de 4K con audio seleccionable entre ARC (en el puerto superior), embebido o audio estéreo desbalanceado desembebido

FEATURES

Máxima transferencia de datos - 8.91Gbps (2.97Gbps por canal gráfico)

Máxima resolución - 4K@60Hz (4:2:0)

Compatible con HDMI - 3D, Profundidad de Color, x.v.Color™, ARC, Dolby® TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD® y audio multicanal 7.1

Audio analógico embebido/desembebido - En el mismo conector y ARC en el puerto superior

Compatible con HTV

Compatible con HDCP

Paso de la señal 3D

Captura de EDID - Copia y almacena el EDID de un monitor

Kramer Equalization and re-Klocking Technology - Tecnología Kramer Equalization & re-Klocking



TECHNICAL SPECIFICATIONS

PUERTOS:	2 HDMI, 2 conectores de audio analógico mini jacks 3.5mm
ANCHO DE BANDA POR CANAL:	2.97Gbps por canal gráfico
ANCHO DE BANDA TOTAL:	Transferencia de datos de 8.91Gbps
RANGO MÁXIMO:	10m (32 pies) - 4K60 (4:2:0) o 4K30 (4:4:4), 15m (49 pies) - 1080p 12 bit (profundidad de color)
PASO SEÑAL 3D:	Compatible
COMPATIBILIDAD CON HDMI:	Profundidad de Color, x.v.Color™, ARC, Dolby® TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD® y audio multicanal 7.1
CONSUMO DE ENERGÍA:	5.2W
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:	0° a +40°C (32° a 104°F)
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO:	-40° a +70°C (-40° a 158 °F)
HUMEDAD:	10% a 90%, RHL sin condensación
DIMENSIONES:	19cm x 13cm x 2cm (7.5 "x 5.1" x 0.8 ") W, D, H
PESO DEL PRODUCTO:	0.23kg (0.51lbs) aprox
PESO CON EMBALAJE:	0.37kg (0.82lbs) aprox
CUMPLIMIENTO ESTÁNDAR:	HDCP 1.4, HDMI 1.4, compatible con HDTV
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD:	CE
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL:	Cumple con los requisitos apropiados de RoHs y WEEE
Product Dimensions	19.00cm x 13.00cm x 2.00cm (7.48" x 5.12" x 0.79") W, D, H
Product Weight	0.2kg (0.4lbs) approx
Shipping Dimensions	34.50cm x 16.50cm x 5.20cm (13.58" x 6.50" x 2.05") W, D, H
Shipping Weight	0.3kg (0.6lbs) approx

