



AAD-OUT2-F16

TARJETA DE SALIDA DE DOS CANALES
DE AUDIO ANALÓGICO Y DIGITAL



AAD-OUT2-F16 es una tarjeta de salida de dos canales de audio analógico y digital, compatible con la matriz digital multiformato modular de la serie VS-1616. La tarjeta AAD-OUT2-F16 cuenta con dos salidas de audio analógico y digital desde el chasis

FEATURES

- Audio Analógico Balanceado con terminal de bloqueo
- Audio digital S/PDIF con conector RCA



TECHNICAL SPECIFICATIONS

PUERTOS:	2 S/PDIF (audio digital) con conectores RCA, 2 audio estéreo balanceado (analógico) con terminal de bloqueo de 5 pines
ANCHO DE BANDA TOTAL:	Analógico (-3db):> 100kHz, Digital: frecuencia de muestreo de 32kHz-192kHz
CONSUMO DE ENERGÍA:	5.8W
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:	0° a +40°C (32° a 104°F)
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO:	-40° a +70°C (-40° a 158°F)
HUMEDAD:	10% a 90%, RHL sin condensación
DIMENSIONES:	19cm x 13cm x 2cm (7.5" x 5.1" x 0.8") W, D, H
PESO DEL PRODUCTO:	0.23kg (0.51lbs) aprox
PESO CON EMBALAJE:	0.37kg (0.82lbs) aprox
CONFORMIDAD NORMATIVA DE SEGURIDAD:	CE
CONFORMIDAD NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL:	Cumple con los requisitos apropiados de RoHs y WEEE
Product Dimensions	19.00cm x 13.00cm x 2.00cm (7.48" x 5.12" x 0.79") W, D, H
Product Weight	0.2kg (0.4lbs) approx
Shipping Dimensions	34.50cm x 16.50cm x 5.20cm (13.58" x 6.50" x 2.05") W, D, H
Shipping Weight	0.3kg (0.6lbs) approx