

PANEL

Tamaño de pantalla	55"
Tecnología del panel	IPS
Relación de Aspecto	16 : 9
Resolución natural	3,840 x 2,160 (UHD, RGB)
Brillo (Típico, cd/m ²)	500
Relación de contraste	1,100:1
Ángulo de visión (A x V)	178 x 178
Tiempo de respuesta	8 ms (gris a gris)
Tratamiento de la superficie (Niebla)	Niebla 3%
Vida útil (Típ.)	50,000 horas
Horas de funcionamiento	24 horas
Orientación	Vertical y Horizontal

CONECTIVIDAD

Entrada	HDMI (3), DP, DVI-D, Audio, USB 2.0
Salida	DP, Audio (Apagado/Fijo/Variable)
Control Externo	RS232C Entrada/salida, RJ45 (LAN) Entrada/salida, Entada IR

ESPECIFICACIÓN MECÁNICA

Color del biselado	Negro
Peso (cabezal)	19.0kg
Tamaño de la caja (A x A x P)	1,360mm x 835mm x 175mm
Peso empacado	24.2kg
Manija	No
Interfaz de montaje estándar VESA™	300 x 300

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

Inclinación (hacia abajo)	Máx. 30° *En condiciones de temperaturas de 30 °C, 50% de humedad
Calificación IP	IP5x

CONDICIONES DEL ENTORNO

Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C
Humedad de funcionamiento	10% a 80%

ENERGÍA

Fuente de alimentación	100-240 V~, 50/60 Hz
Tipo de potencia	Energía incorporada

CONSUMO DE ENERGÍA

Tip./Máx.	105W/145W
Ahorro de energía inteligente	73.5W

CERTIFICACIÓN

Seguridad	CB / NRTL
EMC	FCC Clase "A"/CE/KC
ErP/Energy Star	Sí (Solo EU) / Sí (Energy Star 8.0)

COMPATIBILIDAD CON REPRODUCTOR MULTIMEDIA

Compatible con tipo OPS	Sí
-------------------------	----

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

Software de gestión de contenido	SuperSign CMS
Software de control y monitoreo	SuperSign Control/Control+
Signage365Care	Sí

ACCESORIO

Básico	Control remoto, Cable de alimentación, QSG, Cable HDMI, Libro de normas, Teléfono para género RS232C
Opcional	Soporte (ST-653T), Reproductor multimedia, Soporte de pared (LSW350B), Adaptador VESA (AM-B330S), Kit OPS (KT-OPSF)