

General	
Potencia suministrada	96 vatios
Detalles de resolución máxima	
5K - 60 Hz (Una pantalla) 4K - 60 Hz (Pantalla cuádruple)	
Cables incluidos	1 x cable USB-C - 0.8 m
Sistema operativo requerido	Windows 10, Windows 11, Ubuntu 20.04 o posterior, Apple MacOS 12.21 o posterior, Google Chrome OS 100 o superior
Vídeo	
Detalles de resolución máxima	
5K - 60 Hz (Una pantalla) 4K - 60 Hz (Pantalla cuádruple)	
Conexión de redes	
Protocolo de interconexión de datos	Gigabit Ethernet
Expansión / Conectividad	
Interfaces	2 x pantalla / vídeo - DisplayPort - DisplayPort (1.2) de 20 pines 1 x pantalla / vídeo - HDMI 1 x USB-C 3.2 Gen 2/DisplayPort 1 x USB 3.2 Gen 2 with PowerShare 3 x USB 3.2 Gen 2 1 x USB-C con PowerShare 1 x red - RJ-45
Diverso	
Cables incluidos	1 x cable USB-C - 0.8 m
Características	Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), wake on LAN, 3 indicadores LED, paso a través de direcciones MAC, wireless vPro, entrega de potencia de 96 W, High Bit Rate 3 (HBR3), High Bit Rate 2 (HBR2), protección de kernel DMA
Tipo de ranura de seguridad	Ranura de seguridad nano Kensington / ranura de seguridad Kensington
Alimentación	
Dispositivo de alimentación	Adaptador de corriente
Potencia suministrada	96 vatios
Requisitos del sistema	
Sistema operativo requerido	Windows 10, Windows 11, Ubuntu 20.04 o posterior, Apple MacOS 12.21 o posterior, Google Chrome OS 100 o superior
Garantía del fabricante	
Servicios incluidos	3 años de servicio de intercambio avanzado y garantía de hardware limitada
Especificaciones generales	
Tipo de producto	Estación de conexión
Interfaz de acoplamiento	USB-C
Interfaces de vídeo	HDMI, 2 x DP, USB-C
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	7.6 cm x 16.6 cm x 3.2 cm
Peso	416 g
Conexión de redes	Gigabit Ethernet
Alimentación	Adaptador de corriente 96 vatios
Servicios incluidos	3 años de servicio de intercambio avanzado y garantía de hardware limitada
Dimensiones y peso	
Anchura	7.6 cm
Profundidad	16.6 cm
Altura	3.2 cm
Peso	416 g