

# SERIE SXE EXTERIOR



- Ultra ligera, reduciendo costos de instalación, solo 32kg/m2.
- + 6,500 nits de brillo.
- Mantenimiento frontal y trasero.
- Opción de instalación a muro sin estructura.
- Varias dimensiones de panel disponible.
- Curvatura opcional y ángulo de corte 90°.
- Ideal para operar a elevadas temperaturas ambientales.



FULL COLOR RGB



ALTO BRILLO



FÁCIL MONTAJE



BAJO CONSUMO



ULTRA LIGERO



USO EXTERIOR



# SERIE SXE EXTERIOR



MODELO	SXE 2 HE	SXE 2 STD	SXE 3 HE	SXE 3 STD	SXE 4 HE	SXE 4 STD
Pixel Pitch	2.9 mm		3.9 mm		4.8 mm	
Mínima distancia confortable de visión	3 mts		4 mts		5 mts	
Pixeles por Módulo	84 x 84 px		64 x 64 px		52 x 52 px	
Tamaño de Módulo	250 x 250 mm					
Tamaño de Gabinete	500 x 500mm / 500 x 750mm / 500 x 1000mm					
Peso (Kg/m <sup>2</sup> )	32 Kg.					
Ángulo de Visión	H: 160° V: 160°					
Brillo (Nits/m <sup>2</sup> )	>6500	>5500	>6500	>6000	>6500	>6000
LED's	Nationstar	King Light	Nationstar		Nationstar	
IC Driver	MBI					
Grado de Protección	IP65 Frontal / Trasero					
Temperatura permitida en operación	-20°C -40°C 10 - 90% Humedad					
Frecuencia de actualización	>1920-3840 Hz					
Consumo máximo (Max/Prom) W/m <sup>2</sup>	680 / 280 W		604 / 230 W		640 / 248 W	
Voltaje de Operación	220 V AC/ 50-60 Hz					
Tiempo de vida LED's	+100,000 horas					

