

TABLERO

Tamaño de pantalla	50"
Tecnología de panel	IPS
Resolución nativa	3.840 × 2.160 (UHD)
Brillo (Tipo))	400 nit
Relación de contraste	1,200 : 1
CR dinámico	1,000,000 : 1
Gama de colores	ICD 80 %
Ángulo de visión (H x V)	178 × 178
Profundidad de color	10 bit, 1.07 mil millones colores
Tiempo de respuesta	12 ms (de G a G)
Tratamiento superficial	3%
Horas de operación (Horas / Día)	16/7
Retrato / Paisaje	Sí / Sí

CONECTIVIDAD

Salida	Audio
Control Externo	RS232C entrada / salida (conector de teléfono de 4 clavijas), RJ45 (LAN) entrada

ESPECIFICACIÓN MECÁNICA

Color del bisel	Azul ceniza
Ancho del bisel	Apagado: 7.3/7.3/7.3/18.4 Encendido: 12.8/12.8/12.8/19.9
Peso (Cabeza)	11.7 kg
Dimensión del monitor (W × H × D)	1.215 x 651 x 57.1 mm
Dimensiones del cartón (W × H × D)	1.215 x 775 x 152 mm (tamaño externo de la caja)
Asa	No
Interfaz de montaje estándar VESA™	200 x 200 mm

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C (Escena del retrato: 0 °C a 35 °C)
Humedad de funcionamiento	10 % a 80 %

ENERGÍA

Fuente de alimentación	CA 100-240V~, 50/60Hz
Tipo de alimentación	Potencia incorporada

CONSUMO DE ENERGÍA

Tipo./Máx.	105W/150W
BTU (Unidad térmica británica)	443.578BTU/Hr(Tipo), 638.071BTU/Hr(Máx.)

CERTIFICACIÓN

Seguridad	CB / NRTL
EMC	FCC Clase "A" / CE

ErP	Sí (NewErp)
-----	-------------

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

SuperSign CMS	Sí
SuperSign Control/Control+	Sí
SuperSign WB	Sí
Editor de medios de SuperSign	Sí
LG ConnectedCare	Sí
Promota	Sí (no disponible para la UE/CEI)

SONIDO

Altavoz	Sí
---------	----

ACCESORIO

Básico	Control remoto (incluye batería 2ea), cable de alimentación, libro de normas, teléfono para género D-Sub9, soporte para cable
--------	---