

## PANEL

Tamaño de pantalla	86"
Tecnología de Panel	IPS
Tipo de luz de fondo	Direct
Relación de Aspecto	16:09
Resolución natural	3840x2160 (UHD)
Frecuencia de actualización	120Hz
Brillo	300 nits. (Típ.)
Relación de contraste	1,200:1
Dinámica CR	1.000.000:1
Gama de colores	DCI 80%
Ángulo de visualización (H x V)	178 x 178
Profundidad de Color	8 Bit avanzado, 1.07Billion colores
Tiempo de respuesta	5 ms (gris a gris)
Tratamiento de la superficie (Niebla)	3%
Vida útil	30,000 horas (Mín.)
Horas de funcionamiento (Horas/Día)	16/7
Vertical / Horizontal	No / Sí

## CONECTIVIDAD

<b>Salida</b>	Salida de audio, Salida RS232C (1 conector telefónico de 4 clavijas)
---------------	--

---

## ESPECIFICACIÓN MECÁNICA

<b>Color del bisel</b>	Azul ceniza
------------------------	-------------

---

<b>Ancho del marco</b>	Apagado: 6.9/6.9/6.9/18.4 mm Encendido: 15.9/15.9/15.9/19.9 mm
------------------------	---

---

<b>Peso (cabezal)</b>	45.2 kg
-----------------------	---------

---

<b>Peso empacado</b>	57.7 kg
----------------------	---------

---

<b>Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundo)</b>	1927 x 1104 x 59.9 mm
--	-----------------------

---

<b>Dimensiones de la caja (A x A x P) (Tamaño externo de la caja)</b>	2115 x 1215 x 228 mm
---	----------------------

---

<b>Interfaz de montaje estándar VESA™</b>	603 x 400 mmm
---	---------------

---

## FUNCIÓN CLAVE

<b>HW</b>	Memoria interna de 8 GB, Wi-Fi incorporado, sensor térmico, sensor de brillo automático, funcionamiento de teclas local (solo encendido/apagado)
-----------	--

---

<b>SW</b>	versión webOS (webOS6. 0), CMS integrado (programación de contenidos local, administrador de grupo), USB Plug & Play, recuperación ante fallo, imagen de fondo (imagen del logotipo de arranque, imagen sin señal), modo de sincronización (sincronización RS-232C, sincronización de red local), compartir imagen, etiqueta de video (4, máximo una entrada HDMI), reproducir mediante URL, rotación (rotación de pantalla, rotación por entrada externa), reproducción sin silencios, configuración de la clonación de datos, SNMP, método ISM, ID de configuración automática, correo de estado, administrador de control, compatibilidad con terceros, Crestron Connected), encendido (ahorro de energía inteligente, modo PM, activación en LAN, listo
-----------	---

para conectarse a la red), Beacon, HDMI-CEC, configuración del servidor SI, webRTC, Pro:Idiom

---

## CONDICIONES DEL ENTORNO

Temperatura de funcionamiento 0 °C a 40 °C

---

Humedad de funcionamiento 10 % a 80 %

---

## ENERGÍA

Fuente de alimentación AC 100-240V~, 50/60Hz

---

Tipo de alimentación Energía incorporada

---

## CONSUMO DE ENERGÍA

Tip. 220 W

---

Máx. 300 W

---

BTU (Unidad térmica británica) 751 BTU/hora (típ.), 1024 BTU/hora (máx.)

---

Ahorro de energía inteligente (70 %) 154 W

---

DPM 0.5 W

---

Apagado 0.5 W

---

## SONIDO

Altavoz Sí

---

## CERTIFICACIÓN

Seguridad CB / NRTL

---

<b>EMC</b>	FCC Clase "A" / CE
<b>ErP</b>	Sí (NewErp)

## COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

<b>SuperSign CMS</b>	Sí
<b>SuperSign Control/Control+</b>	Sí / Sí
<b>SuperSign WB</b>	Sí
<b>Editor de medios SuperSign</b>	Sí
<b>Promota</b>	Sí (No disponible para UE/CIS)
<b>LG ConnectedCare</b>	Sí

## IDIOMA

<b>OSD</b>	Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Coreano, Chino (Simplificado), Chino (Original), Portugués (Brasil), Sueco, Finlandés, Noruego, Danés, Ruso, Japonés, Portugués (Europa), Holandés, Checo, Griego, Turco, Árabe, Polaco
------------	---

## ACCESORIO

<b>Básico</b>	Control remoto (incluye batería 2ea), cable de alimentación, libro de normas, teléfono para género D-Sub9, soporte para cable
---------------	---