

PANEL

Tamaño de pantalla	75"
Tecnología de Panel	IPS
Tipo de luz de fondo	Direct
Relación de Aspecto	1 6:09
Resolución natural	3840x21 60 (UHD)
Frecuencia de actualización	60Hz
Brillo	330nit (Typ.)
Relación de contraste	1,300:1
Dinámica CR	1.000.000:1
Gama de colores	DCI 80%
Ángulo de visualización (H x V)	178 x 178
Profundidad de Color	1.07 mil millones de colores (8bit + FRC)
Tiempo de respuesta	8 ms (gris a gris)
Tratamiento de la superficie (Niebla)	1%
Vida útil	30,000 horas (Mín.)
Horas de funcionamiento (Horas/Día)	1 6/7
Vertical / Horizontal	Sí / Sí

CONECTIVIDAD

Salida	Salida de audio, Salida RS232C (1 conector telefónico de 4 clavijas)
--------	--

ESPECIFICACIÓN MECÁNICA

Color del bisel	Azul ceniza
Ancho del marco	Apagado: 7.9/7.9/7.9/18.4 mm Encendido: 13.9/13.9/13.9/19.9 mm
Peso (cabezal)	31.4 kg
Peso empacado	40.3 kg
Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundo)	1 678 x 964 x 59.9 mm
Dimensiones de la caja (A x A x P) (Tamaño externo de la caja)	1820 x 1 115 x 200 mm
Interfaz de montaje estándar VESA™	400 x 400 mm

FUNCIÓN CLAVE

HW	Memoria interna de 8 GB, Wi-Fi incorporado, sensor térmico, sensor de brillo automático, funcionamiento de teclas local (solo encendido/apagado)
SW	versión webOS (webOS6. 0), CMS integrado (programación de contenidos local, administrador de grupo), USB Plug & Play, recuperación ante fallo, imagen de fondo (imagen del logotipo de arranque, imagen sin señal), modo de sincronización (sincronización RS-232C, sincronización de red local), compartir imagen, etiqueta de video (4, máximo una entrada HDMI), reproducir mediante URL, rotación (rotación de pantalla, rotación por entrada externa), reproducción sin silencios, configuración de la clonación de datos, SNMP, método ISM, ID de configuración automática, correo de estado, administrador de control, compatibilidad con terceros, Crestron Connected), encendido (ahorro de energía inteligente, modo PM, activación en LAN, listo

para conectarse a la red), Beacon, HDMI-CEC, configuración del servidor SI, webRTC, Pro:Idiom

CONDICIONES DEL ENTORNO

Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C (Escena vertical: 0 °C a 35 °C)
Humedad de funcionamiento	10 % a 80 %

ENERGÍA

Fuente de alimentación	AC 100-240V~, 50/60Hz
Tipo de alimentación	Energía incorporada

CONSUMO DE ENERGÍA

Tip.	155 W
Máx.	220 W
BTU (Unidad térmica británica)	528.88 BTU/hora (típ.), 750.67 BTU/hora (máx.)
Ahorro de energía inteligente (70 %)	108.5 W
DPM	0.5 W
Apagado	0.5 W

SONIDO

Altavoz	Sí
---------	----

CERTIFICACIÓN

Seguridad	CB / NRTL
-----------	-----------

22/11/22, 14:24		about:blank
EMC		FCC Clase "A" / CE
ErP/Energy Star		Sí / Sí
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE		
SuperSign CMS		Sí
SuperSign Control/Control+		Sí / Sí
SuperSign WB		Sí
Editor de medios SuperSign		Sí
Promota		Sí (No disponible para UE/CIS)
LG ConnectedCare		Sí
IDIOMA		
OSD		Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Coreano, Chino (Simplificado), Chino (Original), Portugués (Brasil), Sueco, Finlandés, Noruego, Danés, Ruso, Japonés, Portugués (Europa), Holandés, Checo, Griego, Turco, Árabe, Polaco
ACCESORIO		
Básico		Control remoto (incluye batería 2ea), cable de alimentación, libro de normas, teléfono para género D-Sub9, soporte para cable