



KDS-7-MNGR

Administrador AVoIP de alto rendimiento y gran escalabilidad para la configuración y la supervisión de las instalaciones AVoIP de KDS-7



KDS-7-MNGR Manager es la solución para la configuración y gestión de las instalaciones de KDS-7 dentro de la misma red. Basta con instalar la unidad en la misma red local que los extensores (codificadores y decodificadores) para definir y configurar fácilmente las selecciones de enrutamiento de canales (incluyendo vídeo, audio y una variedad de tipos de interfaz de control) utilizando las páginas web integradas. Además, esta unidad admite el control y la configuración de los modos de matriz, videowall y KVM de los dispositivos KDS-7 conectados, así como la agrupación de dispositivos y las operaciones de grupo. Los ajustes de todas las unidades de codificador/decodificador conectadas, incluyendo la configuración IP, los ajustes de compatibilidad y el estado del extensor se muestran claramente y se actualizan fácilmente

FEATURES

Excelente experiencia de usuario final - Autodescubrimiento y estado instantáneos con vista previa
Acceso a través de la interfaz web remota o mediante un monitor local con un teclado y un ratón USB
Ideal para implementaciones a gran escala

Altamente escalable - Soporte integrado para 999 canales
Configuración de Virtual Video Matrix, KVM y Videowalls
Configuración de la agrupación de dispositivos, definición de preajustes y activación a través de la interfaz de usuario o de las API
Configuración - FW para uno o varios dispositivos

Seguridad - Seguridad empresarial de grado IT: 802.1x y HTTPS/TLS
Certificación de seguridad - Certificado OWASP Top 10
Se puede implementar en la misma LAN utilizada para la transmisión de datos AV o en una LAN separada

Planificación y despliegue sencillos - Rentabilidad desde el primer día
Gama completa de productos para cualquier sitio, cualquier aplicación
Plug-and-play con switchers Netgear M4250 AVoIP, Kramer Control, KDS-USB2, etc



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Outputs	1 HDMI: En un conector HDMI hembra
Ports	1 Ethernet: En conector RJ45
	2 USB: En conectores USB-A
Video	Resolución máxima: 1080P @ 60Hz
User Interface	Indicadores: Indicadores LED LINK, NET y ON, pantalla LCD del panel frontal
	Controles: Botón de reinicio y restablecimiento de fábrica en el panel posterior, páginas web integradas, comandos API P3K a través de Ethernet, botones de navegación en el panel frontal
Power	Opciones: PoE en puerto LAN (PoE)
	Consumo: 3W
	24V DC
Environmental Conditions	Temperatura de funcionamiento: 0 a + 45 °C (32 a + 113 °F), 10 % a 90 %, sin condensación
	Temperatura de almacenamiento: -20 a +70 °C (-4 a + 158 °F), 10 % a 90 %, sin condensación
	Humedad: 10% a 90%, sin condensación
General	Dimensiones del producto: 18,9 cm x 14,5 cm x 2,76 cm (7,4" x 5,7" x 1") ancho, profundidad, alto
	Dimensiones del envío: 31,2 cm x 17,9 cm x 7,6 cm (12,2" x 7,04" x 2,9") ancho, profundidad, alto
	Peso del producto: 0,67 kg (1,4 libras) aprox
	Peso del envío: 0,93 kg (2,05 libras) aprox
Product Dimensions	18.90cm x 14.50cm x 2.76cm (7.44" x 5.71" x 1.09") W, D, H
Product Weight	0.7kg (1.5lbs) approx
Shipping Dimensions	31.20cm x 17.90cm x 7.60cm (12.28" x 7.05" x 2.99") W, D, H
Shipping Weight	0.9kg (2.1lbs) approx

