

PARÁMETROS FÍSICOS

Configuración de píxeles	3 en 1 SMD
Tamaño de píxel (mm)	1.563
Resolución del módulo (ancho x alto)	96 x 216
Dimensiones del módulo (ancho x alto, mm)	150 x 337.5
Peso por módulo (kg)	0.50
Número de módulos por gabinete (A x A)	4 x 1
Resolución del gabinete (A x A)	384 x 216
Tamaño del gabinete (A x A x P, mm)	600 x 337.5 x 56
Área de superficie del gabinete (m²)	0.203
Peso por gabinete (kg/gabinete)	6.0
Peso por metro cuadrado (kg/m²)	30.0
Densidad física de píxeles (píxeles/m²)	409,600
Horizontalidad del gabinete (mm)	0.5
Material del gabinete	Fundición a presión de aluminio
Acceso de servicio	Frente

ÓPTICO ESPECIFICACIONES

Máx. Brillo (después de la calibración)	600
Temperatura de color (K)	3,200-9,300

Ángulo de visualización (H x V)	1 60 × 140
Uniformidad del brillo	≥97%
Uniformidad del color	±0.003 Cx,Cy
Relación de contraste (Típ.)	5,000 : 1
Profundidad de procesamiento (bit)	1 6 (HDR10, HDR10 Pro)

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Consumo de energía (W/gabinete, máx.)	120°
Consumo de energía (W/gabinete, promedio)	40
Consumo de energía (W/m², máx.)	600
Consumo de energía (BTU/gabinete, máx.)	409
Consumo de energía (BTU/gabinete, promedio)	136
Consumo de energía (BTU/m², máx.)	2,047
Suministro de energía (V)	AC 100-240 V (50-60 Hz)
Frecuencia de cuadro (Hz)	50 / 60
Ritmo de actualización (Hz)	3,840

OPERACIÓN ESPECIFICACIONES

Vida útil (medio brillo)	100,000
Temperaturas de funcionamiento (°C)	-20 a +40
Humedad de funcionamiento	10-80 % RH

Escala IP (frontal/trasera)

IP5X / IP5X