

El P-2240 es un amplificador de potencia que ofrece un rendimiento de alto coste para aplicaciones de buscaper-
sonas en escuelas, iglesias, oficinas y tiendas minoristas.



Número de artículo:P-2240 CE

Specifications

Indicador	Potencia, señal, pico
Fuente de alimentación	220 - 240 V AC, 50 / 60 Hz or 24 VDC
Potencia nominal	240 W
Respuesta de frecuencia	50 Hz - 20 kHz
Distorsión	< 1 %
Fuente de alimentación	220 - 240 V AC, 50 / 60 Hz or 24 VDC
Distorsión	< 1 %
Consumo de energía	520 W (AC)
Consumo de corriente	15,0 A
Respuesta de frecuencia	50 Hz - 20 kHz
Consumo de energía	520 W (AC)
Relación S/N	60 dB(A)
Entradas	Entrada de línea 0 dBV, 10 kΩ, balanceada, borne de tornilloEntrada de línea de 100 V: 40 dBV, 330 kΩ, no equilibrado, borne de tornilloMando a distancia de encendido: Hacer contacto
Salidas	Lazo de salida: 0 dBV, 10 kΩ, equilibrado, borne de tornilloAltavoz fuera: Equilibrado (flotante)Alta impedancia: 42 Ω (100 V), 21 Ω (70 V)Baja impedancia: 4 Ω (31 V)
Número de canales	1
Consumo de corriente	15 A
Indicador	Potencia, señal, pico
Distorsión	< 1 %
Acabado	Resina ABS, Placa de acero,negro,

Appearance

