

Estación de Acoplamiento ThinkPad Universal USB-C V2



Información general

- 7680 x 4320 @ 30hz / 3840x2160 @ 60 Hz (Max)
- 2 x DisplayPort 1 x HDMI
- 1 x USB-C USB 3.2 Gen2, 3 x USB-A 3.2 Gen2, 2 x USB-A 2.0
- 1 x Gigabit Ethernet

La estación de acoplamiento ThinkPad Universal USB-C v2 es una innovación que lleva a los usuarios más allá de la tradición y al mundo del potencial ilimitado. Experimente la compatibilidad universal con una carga de alimentación dinámica (máximo de 100 W) para equipos portátiles^{***}, compatibilidad con varias pantallas, actualizaciones de firmware automatizadas, plug-and-play del siguiente nivel. Todo lo que desea del futuro de las estaciones de acoplamiento está aquí. También es perfecto para entornos de PC mixtos, lo que entrega a los usuarios la libertad de conectar cualquier equipo portátil estándar de la industria con USB Tipo C.

Contenido de la caja

-Estación de acoplamiento ThinkPad Universal USB-C v2 - Cable USB-C de 1 m - Adaptador de alimentación y cable de alimentación de 90 W - Garantía y Guía del usuario



Especificaciones técnicas

Color	Gris tormenta
Número máximo de monitores externos	3
Peso	340g (0,75 lbs)
Frecuencia de actualización	Una pantalla: 7680 x 4320 a 30 Hz mediante puerto HDMI, Dos pantallas: 2 x 3840 x 2160 a 60 Hz, Tres pantallas: 2 x 3840 x 2160 a 60 Hz + 1 x 3840 x 2160 a 36 Hz
Toma de CA	Punta delgada
Garantía	CRU
Potencia de salida	65 W con adaptador de alimentación de 90 W conectado, 100 W con adaptador de alimentación de 135 W conectado
Marca	ThinkPad
Requisitos del SO	Independiente del SO
Peso con embalaje	955 g (2,11 lbs)
Aprobaciones de organismos	FCC/ICES, CE, KCC, RCM, BSMI, VCCI, CB, cULus, EAC, TUV: marca, LoA, SII de Israel, DoC de Ucrania, NOM
Puertos de audio	1 x toma de audio combinada
Puerto de carga	ENTRADA DE CC
Puertos USB	1 x USB-C USB 3.2 Gen2 10 Gbps, 5 V/3 A, 2 x USB-A USB 3.2 Gen2 10 Gbps, 5 V/0,9 A, 1 x USB-A USB 3.2 Gen2 10 Gbps, 5 V/2,4 A (AOU), 2 x USB-A 2.0, 5 V/0,5 A
Puertos de video	2 x DP 1.4, 1 x HDMI 2.1
Ethernet	1 Gigabit Ethernet
Tipo de paquete	Caja marrón
Dimensiones del paquete (An. X Pr. X Al.)	210 mm x 158 mm x 75 mm (8,27" x 6,22" x 2,95")
Alto	30,75 mm (1,21")
Longitud de cable	171 mm (6,73")
Profundidad	80 mm (3,15")
Periodo de garantía	3 años
Temperatura de funcionamiento máxima	35°C (95 °F)
Temperatura de funcionamiento mínima	0 °C (32 °F)
Humedad relativa máxima	95 % (sin condensación)
Humedad relativa mínima	20%
Se necesita controlador	Si
Potencia de entrada	90W
Característica de seguridad física	2 x ranura de bloqueo de de seguridad
Botón de encendido	Si
Suministro de alimentación	Si