

PANEL

Tamaño de pantalla	75" (74.52" Medida diagonal)
--------------------	------------------------------

Resolución	3.840 x 2.160 (UHD)
------------	---------------------

Brillo (Típico, cd/m ²)	3000
-------------------------------------	------

CONECTIVIDAD

Entrada	HDMI (2), DP, DVI-D, Audio, USB, Tarjeta SD
---------	---

Salida	DP, salida de altavoz externo (I/D)
--------	-------------------------------------

Control Externo	RS232C Entrada/Salida, entrada RJ45, Entrada receptor IR
-----------------	--

ESPECIFICACIONES FISICAS

Peso del bisel	11.8 mm (Plano)
----------------	-----------------

Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)	1,675.2 x 953.6 x 123.9 mm
--	----------------------------

Peso (cabezal)	36.7 kg
----------------	---------

Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)	1,816 x 1,106 x 285 mm
---	------------------------

Peso con el empaque	46.3 kg
---------------------	---------

CONDICIONES DEL ENTORNO

Temperatura de funcionamiento	0 °C a 50 °C (sin luz solar directa o con sistemas de enfriamiento con luz solar directa)
-------------------------------	---

Humedad de funcionamiento	10 % hasta 85 %
---------------------------	-----------------

ENERGÍA

Suministro de energía	100-240 V~, 50/60 Hz
-----------------------	----------------------

Tipo de energía	Energía incorporada
-----------------	---------------------

CONSUMO DE ENERGÍA

Típico	660W (Full White) 403W (IEC 62087)
--------	---------------------------------------

Máx.	695 W
------	-------

ESTÁNDAR(CERTIFICADO)

Seguridad	UL reconocido / CB
-----------	--------------------

EMC	FCC Clase "A" / CE / KC
-----	-------------------------

ErP / Energy Star	Sí (Solo UE) / No
-------------------	-------------------

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

Software de gestión de contenido	SuperSign CMS
----------------------------------	---------------

Software de control y monitoreo	SuperSign Control+/Control
---------------------------------	----------------------------

ACCESORIO

Básico	Control remoto, cable de alimentación, kit de extensión de IR, cable HDMI, manual (ESG&EIG)
--------	---

Opcional	Wi-Fi Dongle (AN-WF500)
----------	-------------------------