

PANEL

Tamaño de pantalla	49"
Tecnología del panel	IPS
Resolución natural	3,840 x 2,160 (UHD, RGB)
Brillo (típico, cd/m ²)	350
CR Dinámico	500,000:1 *La relación de luminosidad del color Full Black/Full White en la condición de entrada de vídeo.
Gama de colores	BT709 95%
Profundidad de color	1.07 mil millones de colores (10 bits)
Relación de contraste	1,100:1
Ángulo de visión (A x V)	178 x 178
Tiempo de respuesta	8ms (gris a gris)
Tratamiento de la superficie (Niebla)	Niebla 3%
Horas de funcionamiento (Horas/Día)	18/7
Horizontal/Vertical	Sí/Sí

CONECTIVIDAD

Entrada	HDMI (3, HDCP 2.2/1.4), USB 2.0 Tipo A
Salida	Audio
Control externo	Entrada/salida RS232C (toma de teléfono 4 pines), entrada RJ45, entrada IR

ESPECIFICACIÓN MECÁNICA

Color del biselado	Negro
Ancho del marco	9.9mm (T/R/L), 14.4mm (B)
Peso (cabezal)	15.4kg
Dimensiones del monitor (A x A x P)	1,098.6 × 633.3 × 39.9 mm
Mango	No
Interfaz de montaje estándar VESA™	300 x 300

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

Inclinación (hacia abajo)	15° Máx *En condiciones de temperaturas de 30°C, 50% de humedad
Calificación IP	IP5x

CONDICIONES DEL ENTORNO

Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C
Humedad de funcionamiento	10 % a 80 %

ENERGÍA

Fuente de alimentación	100-240 V~, 50/60 Hz
Tipo de potencia	Energía integrada

CONSUMO DE ENERGÍA

Típico/máx.	85W / 120W
-------------	------------

BTU (British Thermal Unit)	290 BTU/Hr (Típ.), 409 BTU/Hr (Máx.)
----------------------------	--------------------------------------

SONIDO

Altavoces	Sí
-----------	----

CERTIFICACIÓN

Seguridad	CB / NRTL
-----------	-----------

EMC	FCC Clase "A"/CE/KC
-----	---------------------

ErP	Sí (Solo EU)
-----	--------------

COMPATIBILIDAD CON REPRODUCTOR MULTIMEDIA

Compatible con tipo OPS	No
-------------------------	----

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

Software de gestión de contenido	SuperSign CMS
----------------------------------	---------------

Software de control y monitoreo	SuperSign Control/Control+
---------------------------------	----------------------------

Signage365Care	Sí
----------------	----

SuperSign WB	Sí
--------------	----

SuperSign Media Editor	Sí
------------------------	----

ACCESORIO

Básico	Control remoto, Cable de alimentación, QSG, Libro de normas, Teléfono a género RS232C
--------	---

Opcional

Soporte (ST-653T), Soporte de pared (LSW350B), Adaptador VESA (AM-B330S)
