





## Poly Sistema de Videoconferencia G7500 con Cámara, 1920 x 1080 Pixeles, 2x HDMI, Negro

**POLY** 

**\* \* \* \* \* (**0)

SKU: 7200-85760-034

### Principales características:

- Formato de vídeo soportado: 720p,1080p
- Cantidad de puertos HDMI: 1
- Cantidad de puertos Ethernet LAN (RJ-45): 4

### Descripción

El sistema de videoconferencia Poly G7500 con cámara, modelo 7200-85760-034, cuenta con tres puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) y un puerto Ethernet para una conexión estable a internet. Además, dispone de un puerto R-232 de módulo de interfaz y soporta formato HD en calidad 4K Ultra HD.

Este dispositivo está diseñado para ser utilizado por una persona durante las videollamadas o conferencias virtuales gracias a su capacidad de telepresencia integrada que permite la interacción en tiempo real entre los participantes.

La conectividad del Poly G7500 es amplia ya que posee dos tipos diferentes de conectores USB: uno tipo A y otro Tipo C; además, tiene Bluetooth versión 5.0 y Wi-Fi estándares como el 802.11a/b/g/n/ac lo cual facilita la comunicación inalámbrica desde cualquier lugar donde se encuentre el usuario.

En cuanto al almacenamiento del equipo, este puede estar sometido a condiciones extremas sin afectar su funcionamiento debido a que soporta intervalos amplios tanto en temperatura operativa como en humedad relativa durante almacenaje.

Con respecto a sus medidas físicas, el Poly G7500 presenta unas dimensiones compactas con una altura total de solo 40 mm y un peso ligero aproximado de un kilogramo lo cual hace fácil su transporte e instalación en cualquier espacio disponible.

Por último cabe destacar que este producto ofrece seguridad avanzada mediante algoritmos AES128-bit/256-bit AES así como cuatro puertos Ethernet LAN RJ45 capaces transferir datos hasta velocidades máximas alcanzando los mil megabits por segundo (10/100/1000 Mbit/s).

### **Especificaciones**



Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	4
Conector USB	USB tipo A, USB Tipo C
Puerto - RS-232	1
Número de puertos HDMI	1
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)	3
PESO Y DIMENSIONES	
Altura	40 mm
Profundidad	140 mm
Peso	1 kg
Ancho	350 mm
DETALLES TÉCNICOS	
Número de personas	1 personas(s)
Color del producto	Negro
CONTROL DE ENERGÍA	
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Voltaje de entrada AC	120 - 230 V
CONEXIÓN  Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet	Si
Wifi	Si
Wi-Fi estándares	802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi (802.11ac)
Bluetooth	Si
Versión de Bluetooth	5.0
CONDICIONES AMBIENTALES	
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	15 - 80%
SEGURIDAD	
Algoritmos de seguridad soportados	128-bit AES,256-bit AES
VÍDEO	
Formata da vidas aspartada	720p,1080p
Formato de vídeo soportado	720p, 1000p



Telepresencia

# MÓDULO DE INTERFAZ Número de puertos R-232 de módulo de interfaz 1 CARACTERÍSTICAS

Si