



# kramer

## VS-66H2

Matriz de conmutación 6x6 4K HDR HDCP 2.2 con enrutamiento de audio digital

| HDMI | Ethernet - RJ-45 | 4K/60 UHD (4:4:4)



VS-66H2 es una matriz de conmutación 6x6 de alto rendimiento para señales HDR 4K a 60Hz (4:4:4) y enrutamiento de audio digital. Vuelve a sincronizar y equaliza las señales y puede enrutar cualquiera de las 6 fuentes HDMI compatibles con HDCP (seleccionables) a cualquiera o todas las salidas simultáneamente. VS-66H2 ofrece una flexibilidad de audio inigualable donde cualquier entrada de audio digital integrada puede enrutarse a cualquier salida digital además de seis fuentes ARC para producir una matriz de audio equivalente de 12x12

## FEATURES

**Matriz AV de alto rendimiento:** - Conmuta 6 entradas 4K@60Hz (4:4:4), HDR, HDMI, HDCP, a 6 salidas 4K@60Hz (4:4:4), HDR, HDMI, HDCP con una velocidad de datos de hasta 18G. Dispone de la tecnología Kramer Equalization & re-Klocking que regenera la señal digital para recorrer distancias más largas. Nota: Para un alcance y rendimiento óptimos, utilice los cables Kramer recomendados

**Soporte HDMI:** - Deep Color, 3D, ARC, hasta canales de audio 7.1 sin comprimir como se especifica en HDMI 2.0

**Enrutamiento de audio independiente:** - Cualquier entrada de audio digital integrada se puede enrutar a cualquier salida digital, además de las fuentes ARC, para producir una matriz de audio equivalente de 12x12 (6 entradas digitales integradas + 6 entradas ARC y 6 salidas digitales + 6 salidas ARC)

**Función de colaboración paso a paso fácil:** - Cuando se usa con un conmutador Kramer Step-In habilitado, simplemente conecte su dispositivo y presione el botón Step-In. Su dispositivo se convierte en la señal activa en la pantalla principal

**Gestión de EDID:** - Gestión EDID individual por entrada. Captura y almacena el EDID desde un dispositivo de visualización

**Protección de contenido flexible:** - HDCP seleccionable por entrada

**Acceso rápido a configuraciones comunes:** - Guarde hasta 16 configuraciones preestablecidas

**Conmutación inteligente:** - Detección activa de la fuente y el aceptador. Selección de entrada automática basada en la selección de prioridad o la última entrada conectada

**Generador de patrones integrado:** - Con patrones seleccionables



# kramer

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

---

Inputs	6 HDMI: En conectores HDMI hembra
Outputs	6 HDMI: En conectores HDMI hembra
Ports	1 Ethernet: En un conector RJ-45 1 RS-232: En un conector de terminal en bloque de 3 pines 1 USB: En un conector USB tipo A, para alimentar un dispositivo externo 1 USB: En un conector mini USB, para actualización de firmware o comunicación con un PC o dispositivo de control
Video	Soporte HDMI: Deep Color, 3D, ARC, hasta canales de audio 7.1 sin comprimir como se especifica en HDMI 2.0 Max Data Rate 18Gbps bandwidth (6Gbps per graphic channel) Protección de contenido: HDCP 2.2 Max. Resolución de salida: 4K@60Hz (4:4:4) Compliance Deep Color, 3D, ARC, up to 7.1 uncompressed audio channels as specified in HDMI 2.0
Audio	Control: Selección de entrada / salida, silencio, patrón de prueba, memoria, bloqueo del panel frontal, botones. Comandos seriales RS-232 transmitidos por una PC, sistema de pantalla táctil u otro dispositivo de control, páginas web integradas a través de LAN para configuración y control Indicadores: Pantalla LCD de entrada / salida
Control	Fuente: 100–240 V CA 50/60 Hz Consumo: 600 mA
Power	Temperatura de funcionamiento: 0 ° a + 40 ° C (32 ° a 104 ° F) Temperatura de almacenamiento: –40 ° a + 70 ° C (–40 ° a 158 ° F)
Enclosure	Humedad: 10% a 90%, HR (sin condensación) Type Aluminum Incluye: orejeras de rack, pies de goma, cable de alimentación Max. Noise 46dBA
Environmental Conditions	Operating Temperature 0° to +40°C (32° to 104°F) Storage Temperature –40° to +70°C (–40° to 158°F) Humidity 10% to 90%, RH non-condensing
General	Net Dimensions (W, D, H) 43.6cm x 18.3cm x 4.4cm (17.18" x 7.20" x 1.72") Shipping Dimensions (W, D, H) 52.5cm x 33cm x 10.7cm (20.7" x 13" x 4.2") Net Weight 2.5kg (5.5lbs) approx Shipping Weight 3.4kg (7.4lbs) approx

Accessories Included Rack ears, power cord

Product Dimensions 19" x 7.20 x 1U (43.6cm x 18.30cm x 4.36cm) W, D, H

Product Weight 2.4kg (5.2lbs) approx

Shipping Dimensions 52.50cm x 33.00cm x 10.70cm (20.67" x 12.99" x 4.21" ) W, D, H

Shipping Weight 3.3kg (7.3lbs) approx

