



C-BM/BM

Cable Coaxial Video BNC

| 3G HD-SDI - BNC



Los cables Kramer de la serie BM están contruidos con cable RG-6 de altas prestaciones y con conectores BNC 75Ω en cada extremo. Ofrecen excelente calidad, durabilidad, y altas prestaciones para cada aplicación de señal de video

FEATURES

Construcción de Calidad - Cable RG-6 para señales de la más alta resolución

Conectores de Alta Calidad - Conectores BNC de 75Ω BNC que mantienen la impedancia correcta de extremo a extremo

Variada Selección de Longitudes - Disponible en versiones de 0.45 a 45m (1.5 a 150pies)

Especificaciones del Cable - Testado a 3G. par especificaciones detalladas del cable, ver Kramer BC-1X



TECHNICAL SPECIFICATIONS

COAXIAL	Conductor: Barra de cobre sólido de 18AWG Dieléctrico: Piel de Espuma Blindaje: A) 61% hilo de aluminio trenzado 34 AWG. (B) Doble hoja/Mylar 25% sobre el total
CONSTRUCCIÓN	Funda Exterior: PVC Color Exterior de la Funda: Gris oscuro con serigrafía blanca
DIÁMETROS	Centro Conductor: 1.02mm (0.0403pulgadas) Dieléctrico: 4.57mm (0.179pulgadas) Diámetro Exterior: 6.95mm (0.391pulgadas)
ELÉCTRICA	Impedancia: 75 Ω Resistencia CC: 21.8 Ω /km (6.6 Ω /1000pies) Capacitancia: 53.1pF/m (16.1pF/pie) Velocidad de Propagación : 82% Temperatura: -20° a 75°C (-4° a 167°F) Atenuación (dB/100 pies.): -0.3dB @1MHz -0.6dB @5MHz -0.8dB @10MHz -1.6dB @50MHz -2.0dB @100MHz -2.8dB @180MHz -4.4dB @400MHz -5.7dB @750MHz -6.7dB @1000MHz
NORMATIVA REGULADORA	UL: CL2 CSA: C(UL) CL2



CONFIGURATIONS

C-BM/BM-1.5	Cable de Video RG-6 1 BNc (M) a 1 BNC (M)
C-BM/BM-3	Cable de Video RG-6 1 BNc (M) a 1 BNC (M)
C-BM/BM-6	Cable de Video RG-6 1 BNc (M) a 1 BNC (M)
C-BM/BM-10	Cable de Video RG-6 1 BNc (M) a 1 BNC (M)
C-BM/BM-15	Cable de Video RG-6 1 BNc (M) a 1 BNC (M)
C-BM/BM-25	Cable de Video RG-6 1 BNc (M) a 1 BNC (M)
C-BM/BM-35	Cable de Video RG-6 1 BNc (M) a 1 BNC (M)
C-BM/BM-50	Cable de Video RG-6 1 BNc (M) a 1 BNC (M)
C-BM/BM-75	Cable de Video RG-6 1 BNc (M) a 1 BNC (M)
C-BM/BM-100	Cable de Video RG-6 1 BNc (M) a 1 BNC (M)
C-BM/BM-150	Cable de Video RG-6 1 BNc (M) a 1 BNC (M)