



VP-111K

Amplificador de Línea 1:1 Gráficos de Vídeo
por Ordenador (500MHz)

| VGA/UXGA - 15-pin HD



El VP-111K es un conductor de línea de altas prestaciones para señales UXGA y superiores. Suministra ajuste para compensar la pérdida de señal debido a las grandes tiradas de cable

FEATURES

Alto Ancho de Banda - 500MHz(-3dB)

Compatible HDTV

Entrada en Lazo

Selección de Carga en la Señal de Entrada

Ajuste de EC (Pico)

Procesado Avanzado de Sincronismos Kr-isp® - Garantizando la compatibilidad con un amplio rango de ordenadores (incluso si el nivel de sincronismos es también bajo) mediante la restauración de la forma de onda en la señal de sincronismos. El Procesado Avanzado de Sincronismos Kr-isp® se puede conectar o desconectar

Compacto Kramer TOOLS™ - 3 unidades pueden instalarse en un rack una al lado de las otras en un espacio de 1U de rack con el adaptador de rack opcional RK-3T



TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTRADA:	1 UXGA, con lazo sobre un conector 15 pines HD
SALIDAS:	1 UXGA sobre un conector 15 pines HD
MÁX. NIVEL DE SALIDA:	2.2Vpp
ANCHO DE BANDA (- 500MHz 3dB):	
GAN. DIF.:	0.05%
FASE. DIF.:	0.05Grados
FACTOR-K:	<0.05%
RELACIÓN S/R:	75dB
CONTROLES:	EC.: 0 a 10dB @50MHz
ACOPLAMIENTO:	DC
CONSUMO DE ENERGÍA:	5V CC, 114mA
ACCESORIOS INCLUIDO:	Fuente de alimentación, soporte de montaje
Product Dimensions	12.00cm x 7.15cm x 2.44cm (4.72" x 2.81" x 0.96") W, D, H
Product Weight	0.2kg (0.4lbs) approx
Shipping Dimensions	15.70cm x 12.00cm x 8.70cm (6.18" x 4.72" x 3.43") W, D, H
Shipping Weight	0.5kg (1.1lbs) approx

