



VP-211K

Selector Automático Modo Espera 2x1
Gráficos de Video por Ordenador y Audio
Estéreo

| VGA/UXGA - 15-pin HD



El VP-211K es un selector de altas prestaciones para señales gráficas de vídeo por ordenador, con resoluciones hasta UXGA y superiores, y señales de audio estéreo no balanceado. Cuando se configura como un selector en modo espera, este conmuta a la entrada secundaria cuando hay una pérdida de señal en la entrada primaria

FEATURES

Alto Ancho de Banda - 300MHz(-3dB)

Entrada en Lazo - Entrada 1

Conmutación Automática en Modo Espera - Conmuta de entrada secundaria a entrada primaria cuando detecta una señal

Control - Automático o cierre de contacto

Procesado Avanzado de Sincronismos Kr-isp® - Garantizando la compatibilidad con un amplio rango de ordenadores (incluso si el nivel de sincronismos es también bajo) mediante la restauración de la forma de onda en la señal de sincronismos. El procesado avanzado de sincronismos Kr-isp® puede conectarse o desconectarse

Entrada Primaria - Conmutable

LED Indicadores de Entrada Activa



TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTRADAS:	2 gráficos de vídeo por ordenador sobre conectores 15 pines HD; 2 audio estéreo no balanceado sobre conectores mini audio de 3.5mm
OUTPUTS:	1 gráficos de vídeo por ordenador sobre un conector 15 pines HD; 1 gráficos de vídeo por ordenador sobre un conector 15 pines HD; 1 audio estéreo no balanceado sobre un conector mini jack 3.5mm
MÁX. NIVEL DE SALIDA:	Vídeo: 1.6Vpp; Audio: >10.5Vpp
ANCHO DE BANDA (-3dB):	Vídeo: 300MHz; Audio: >100kHz
GAN. DIF.:	0.03%
FASE. DIF.:	0.03Grados
FACTOR-K:	<0.05%
RELACIÓN S/R:	Vídeo: 71dB; Audio: 71dB cargado
DIAFONÍA:	Vídeo: -59dB @5MHz; Audio: <-66dB @1kHz
CONTROLES:	Control remoto cierre por contacto, conmutador selección entrada por defecto
ACOPLAMIENTO:	DC
AUDIO THD + RUIDO:	<0.032%
2º ARMÓNICO DE AUDIO:	<0.004%
CONSUMO DE ENERGÍA:	5V CC, 200mA
ACCESORIOS INCLUIDOS:	Fuente de alimentación, soporte de montaje
Product Dimensions	12.00cm x 7.15cm x 2.44cm (4.72" x 2.81" x 0.96") W, D, H
Product Weight	0.2kg (0.4lbs) approx
Shipping Dimensions	23.20cm x 12.00cm x 8.90cm (9.13" x 4.72" x 3.50") W, D, H
Shipping Weight	0.5kg (1.2lbs) approx

