



# kramer

## Galil 6-O

Altavoces Montaje en Pared 6.5 Pulgadas, 2 Vías

| Speakers



El altavoz de instalación sobre-pared Galil 6-O, incluye un transformador de potencia con un potenciómetro para seleccionar su modo de trabajo: 8Ω (saltándose el transformador) o 70V/100V, para instalaciones de varios altavoces. Disponible en blanco o negro

### FEATURES

Tipo - Altavoz de pared 2 vías

Altavoz de Graves - Cono 6.5" polipropileno

Altavoz de Agudos - Domo 1" seda

Impedancia - 8Ω

Potencia - 40W RMS, 110W programa continuo

Configuraciones Transformador - 70V: 30W/15W/7.5W/3.7W/Apagado (Baja-Z); 100V: 30W/15W/7.5W/Apagado (Baja-Z)

El Paquete Incluye - 2 Altavoces (1 Pareja)



# kramer

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

---

DESCRIPCIÓN:	Altavoces 2 vías montaje en pared
RESPUESTA EN FRECUENCIA:	65Hz a 20kHz @-10dB, 80Hz a 20kHz @±3dB
ALTAVOZ DE GRAVES:	6.5" (165mm) cono de polipropileno con borde de goma
ALTAVOZ DE AGUDOS:	1" (25mm) domo de seda
IMPEDANCIA:	8Ω (etapa del transformador in posición apagado)
ETAPAS DEL TRANSFORMADOR:	70V – 30W/15W/7.5W/3.7W/Apagado (Baja-Z), 100V – 30W/15W/7.5W/Apagado (Baja-Z)
SENSIBILIDAD:	87dB SPL, 1W @1m
MÁX. SPL:	Continuos: 102dB, pico: 105dB
POTENCIA:	40W RMS, 110W programa continuo
FRECUENCIA DE CRUCE:	4.3kHz
FACTOR DIRECTIVIDAD (Q):	3.9 promedio 1kHz a 10kHz
ÍNDICE DE DIRECTIVIDAD (D):	5.9dB promedio 1kHz to 10kHz
CONECTORES DE ENTRADA:	Terminal de bloqueo
MATERIALES:	Bastidor, rejilla de aluminio, soportes en acero, caja en ABS
TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO:	0° a +40°C (32° a 104°F)
TEMPERATURA ALMACENAMIENTO:	-40° a +70°C (-40° a 158°F)
HUMEDAD:	10% a 90%, RHL sin condensación
PESO INDIVIDUAL DE ALTAVOZ:	2.8kg (6.2lbs) aprox
PESO CON KIT DE MONTAJE:	3kg (6.6lbs) aprox
PESO EMPAQUETADO (POR PAREJA):	6.6kg (14.6lbs) aprox
DIMENSIONES CON SOPORTES DE MONTAJE:	21.5cm x 22.5cm x 30.1cm (8.5" x 8.9" x 11.9"), An, Pro, AI
DISTANCIA DE INSTALACIÓN:	Panel frontal a pared (con soporte de montaje): 22.7cm (8.9"), panel trasero a pared (con soporte de montaje): 3.8cm (1.5")
ACCESORIOS:	2 soportes de montaje (incluye 4 sistemas de fijación altavoz-soporte y 4 tornillos de montaje)
OPCIONAL:	Cable de altavoz BC-2S
COLORES:	Disponible en blanco o negro





# kramer

## CONFIGURATIONS

GALIL 6-O(B)	Altavoces Montaje en Pared 2 Vías 6.5 Pulgadas - Negro
GALIL 6-O(W)	Altavoces Montaje en Pared 2 Vías 6.5 Pulgadas - Blanco

