



VS-42UHD

Matriz de Conmutación Automática 4x2
HDMI 4K60 4:2:0

| HDMI | Ethernet - RJ-45



El VS-42UHD es una matriz de conmutación 4X2 de alta calidad, para señales HDMI 4K@60Hz (4.2.0). Regenera y ecualiza la señal y puede conmutar cualquier entrada a una o ambas salidas simultáneamente

FEATURES

Máx. Tasa de Datos - 8.91Gbps (2.97Gbps por canal gráfico)

Max. Resolution - 4K@60Hz (4:2:0) and WUXGA

Compatible con HDCP 1.4

Detección Real Reloj de Vídeo

Modos Automáticos de Conmutación - Conmutación última conectada y prioritaria

Soporta HDMI - 3D, Profundidad de Color, x.v.Color™, Sincronía de Labio, Dolby® TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD®, y PCM 7.1

I-EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™ - Tratamiento y procesado inteligente del algoritmo EDID garantizando una operación Conectar y Funcionar para sistemas HDMI

Funcionalidad Step-in Programable - Cuando se utiliza con dispositivos compatibles step-in, tales como el SID-X3N (utilizado con cable HDMI que soporte HEC, el Canal Ethernet HDMI)

Almacenamiento EDID No Volátil

Tecnología Kramer reKlocking™ & Equalization - Reconstruye la señal digital para recorrer grandes distancias

Direccionamiento IP DHCP Estático o Dinámico

Páginas Web Embebidas - Proporciona configuración y operación remota

Botón de Bloqueo - Previene manipulación con los botones del panel frontal

Kramer Protocolo 3000

Opciones Versátiles de Control - RS-232, Ethernet, control remoto infrarrojo



TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTRADAS:	4 conectores HDMI
SALIDAS:	2 conectores HDMI
PUERTOS:	1 Ethernet en un conector RJ-45; 1 IR en un miniconector de 3,5 mm; 8 interruptores de cierre de contacto de selección remota en 9 pines del bloque de terminales; 1 puerto serie en un bloque de terminales de 3 pines; 1 puerto de programa en un mini USB
ANCHO DE BANDA:	Hasta 8.91Gbps tasa de datos (2.97Gbps por canal gráfico)
CUMPLE CON EL ESTÁNDAR HDMI:	HDMI y HDCP 1.4
RESOLUCIÓN:	Hasta UXGA; 4K x 2K
TASA EN BAUDIOS SOPORTADA:	9600, 115200bps
NAVEGADORES WEB SOPORTADOS:	Los siguientes sistemas de operación y navegadores web están soportados: Windows 7: Google Chrome v25, FireFox v15, Opera v12, Microsoft Internet Explorer v9; Windows XP: Google Chrome v25, FireFox v15; Apple Mac: Google Chrome v25, FireFox v20, Opera v12.14, Safari v6
CONSUMO DE ENERGÍA:	5V CC, 880mA 100-240V CA, 65VA máx
CONTROLES:	Botones en panel frontal, transmisor de control remoto infrarrojo, RS-232, Ethernet, conmutadores selección entrada remota
TEMPERATURA DE OPERACIÓN:	0° a +40°C (32° a 104°F)
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO:	-40° a +70°C (-40° a 158°F)
HUMEDAD:	10% a 90%, RHL sin condensación
ACCESORIOS INCLUIDOS:	Fuente de alimentación
Product Dimensions	21.46cm x 16.30cm x 4.36cm (8.45" x 6.42" x 1.72") W, D, H
Product Weight	0.9kg (2.1lbs) approx
Shipping Dimensions	35.10cm x 21.20cm x 7.20cm (13.82" x 8.35" x 2.83") W, D, H
Shipping Weight	1.8kg (3.9lbs) approx



