



WP-571

Transmisor Wall-plate HDMI HDCP 2.2 sobre DKGat PoC (UE, Reino Unido, EE. UU.)

| HDMI | HDCP Compliant | DGKat | Kramer Core

| HDCP 2.2 Compatible



El WP-571 es un transmisor wall plate DGKat™ para señales HDMI. El WP-571 convierte una señal HDMI a una señal de par trenzado DGKat™ que se transmite por par trenzado a un WP-572

FEATURES

Máx. Tasa de Datos - 4.95Gbps (1.65Gbps por canal gráfico)

Compatible HDTV

Cumple HDCP

DGKat™ Signal Integration - Tecnología exclusiva de Kramer para conversión de TMDS así como comunicación y control a señales que circulan sobre cables de par trenzado. Recomendamos encarecidamente utilizar cables Kramer diseñados específicamente para unas prestaciones óptimas

Soporta HDMI - Canales de Audio Sin Compresión en HDMI, Dolby TrueHD, DTS-HD

Deja Pasar 3D

Rango del Sistema - Hasta 90 m (295 pies) a 1080i a 60 hz o hasta 70 m (230 pies) a 1080 p a 60 hz cuando se utilizan cables Kramer DGKat. Nota: El rango de transmisión depende de la resolución de la señal, la tarjeta gráfica y la pantalla utilizada. Si utiliza cables CAT blindados de terceros, ambos extremos del blindaje deben soldarse a los conectores para que los productos funcionen correctamente

Deja Pasar EDID - Las señales EDID circulan entre la fuente y el dispositivo de imagen

Indicador Potencia Activa - El LED ON se ilumina en rojo cuando solo recibe alimentación, naranja cuando están conectados ya sea entrada o salida y alimentación y verde cuando ambas entrada y salida conectadas están activas

Sistema Power Connect™ - Una sola conexión al transmisor o al receptor alimenta el sistema cuando los dispositivos están a 90 m (295 pies) uno del otro

Dimensiones - 3.3cm x 3.6cm x 10.4cm (1.3" x 1.42" x 4.1") An, Pro, AI



TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTRADAS:	1 conector HDMI
SALIDAS:	1 par trenzado DGKat™ sobre un conector RJ-45
ANCHO DE BANDA:	Hasta 4.95Gbps tasa de datos (1.65Gbps por canal gráfico)
COMPATIBLE CON EL ESTÁNDAR HDMI:	Soporta HDMI y HDCP
CONSUMO DE ENERGÍA:	US: 12V CC, 190mA (dispositivo único); 360mA total (cuando un dispositivo suministra alimentación a ambos dispositivos). UK, BG: 12V CC, 150mA (dispositivo único); 310mA total (cuando un dispositivo suministra alimentación a ambos dispositivos)
ACCESORIOS INCLUIDOS:	Fuente de alimentación
Product Dimensions	US: 6.98cm x 2.40cm x 11.43cm (2.75" x 0.94" x 4.50") W, D, H UK: 8.60cm x 2.90cm x 8.60cm (3.39" x 1.14" x 3.39") W, D, H EU: 8.00cm x 2.90cm x 8.00cm (3.15" x 1.14" x 3.15") W, D, H
Product Weight	US: 0.1kg (0.2lbs) approx UK: 0.1kg (0.2lbs) approx EU: 0.1kg (0.2lbs) approx
Shipping Dimensions	US: 8.00cm x 10.00cm x 5.80cm (3.15" x 3.94" x 2.28") W, D, H UK: 8.00cm x 10.00cm x 5.80cm (3.15" x 3.94" x 2.28") W, D, H EU: 8.00cm x 10.00cm x 5.80cm (3.15" x 3.94" x 2.28") W, D, H
Shipping Weight	US: 0.3kg (0.6lbs) approx UK: 0.3kg (0.6lbs) approx EU: 0.3kg (0.6lbs) approx





CONFIGURATIONS

WP-571/US(W)	US-size Wall-Plate Transmitter, with White 1-gang Design Frame
WP-571/US(B)	US-size Wall-Plate Transmitter, with Black 1-gang Design Frame
WP-571/EU(W)-80	EU-size Wall-Plate Transmitter, with White 1-gang Design Frame
WP-571/EU(B)-80	EU-size Wall-Plate Transmitter, with Black 1-gang Design Frame
WP-571/EU(G)-80	EU-size Wall-Plate Transmitter, with Gray 1-gang Design Frame
EU-571/EU(BAL)-80	EU-size Wall-Plate Transmitter, with Brushed Aluminum 1-gang Design Frame
WP-571/EU(W)-86	UK-size Wall-Plate Transmitter, with White 1-gang Design Frame
WP-571/EU(B)-86	UK-size Wall-Plate Transmitter, with Black 1-gang Design Frame
WP-571/EU(G)-86	UK-size Wall-Plate Transmitter, with Gray 1-gang Design Frame
WP-571/EU(BAL)-86	UK-size Wall-Plate Transmitter, with Brushed Aluminum 1-gang Design Frame

