



WP-572

Receptor Wall-plate HDMI HDCP 2.2 sobre
DGKat PoC (UE, Reino Unido, EE. UU.)

| HDMI | HDCP Compliant | DGKat | Kramer Core
| HDCP 2.2 Compatible



EL WP-572 es un receptor de par trenzado DGKat™ para señales HDMI. El WP-571 convierte una señal HDMI a una única señal de par trenzado y el WP-572 reconvierte la señal de par trenzado en una señal HDMI

FEATURES

Máx. Tasa de Datos - 4.95Gbps (1.65Gbps por canal gráfico)

Compatible HDTV

Cumple HDCP

DGKat™ Signal Integration - Tecnología exclusiva de Kramer para conversión de TMDS así como control y comunicación a señales que circulan sobre cables de par trenzado. Recomendamos encarecidamente utilizar cables Kramer DGKat™ diseñados específicamente para unas óptimas prestaciones

Soporta HDMI - x.v.Color™, hasta 7.1 Canales de Audio Sin Compresión

Deja Pasar 3D

Rango del Sistema - Hasta 90 m (295 pies) a 1080i a 60 hz o hasta 70 m (230 pies) a 1080 p a 60 hz cuando se utilizan cables Kramer DGKat. Nota: El rango de transmisión depende de la resolución de la señal, la tarjeta gráfica y la pantalla utilizada. Si utiliza cables CAT blindados de terceros, ambos extremos del blindaje deben soldarse a los conectores para que los productos funcionen correctamente

Deja Pasar EDID - Las señales EDID circulan entre la fuente y el dispositivo de imagen

LED ENCENDIDO - Se ilumina en rojo cuando solo recibe alimentación, naranja cuando están conectados ya sea entrada o salida y alimentación, y verde cuando ambas entradas y salidas activas están conectadas

Sistema Power Connect™ - Una única conexión al transmisor alimenta al receptor

Dimensiones - 3.3cm x 3.6cm x 10.4cm (1.3" x 1.42" x 4.1") An, Pro, AI

Tamaño Wall Plate - 1 altura US



TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTRADAS:	1 par trenzado DGKat™ sobre un conector RJ-45
SALIDAS:	1 conector HDMI
ANCHO DE BANDA:	Hasta 4.95Gbps tasa de datos (1.65Gbps por canal gráfico)
COMPATIBLE CON EL ESTÁNDAR HDMI:	Soporta HDMI y HDCP
CONSUMO DE ENERGÍA:	US: 12V CC, 190mA (dispositivo único); 360mA total (cuando un dispositivo suministra alimentación a ambos extremos). UK, BG: 12V CC, 150mA (dispositivo único); 310mA total (cuando un dispositivo suministra alimentación a ambos extremos)
ACCESORIOS INCLUIDOS:	Fuente de alimentación
Product Dimensions	EU: 8.00cm x 2.90cm x 8.00cm (3.15" x 1.14" x 3.15") W, D, H US: 6.98cm x 2.40cm x 11.43cm (2.75" x 0.94" x 4.50") W, D, H UK: 8.60cm x 2.40cm x 8.60cm (3.39" x 0.94" x 3.39") W, D, H
Product Weight	EU: 0.1kg (0.2lbs) approx US: 0.1kg (0.1lbs) approx UK: 0.1kg (0.2lbs) approx
Shipping Dimensions	EU: 8.00cm x 10.00cm x 5.80cm (3.15" x 3.94" x 2.28") W, D, H US: 8.00cm x 10.00cm x 5.80cm (3.15" x 3.94" x 2.28") W, D, H UK: 8.00cm x 10.00cm x 5.80cm (3.15" x 3.94" x 2.28") W, D, H
Shipping Weight	EU: 0.3kg (0.6lbs) approx US: 0.3kg (0.6lbs) approx UK: 0.3kg (0.6lbs) approx





CONFIGURATIONS

WP-572/US(W)	US-size Wall-Plate Receiver, with White 1-gang Design Frame
WP-572/US(B)	US-size Wall-Plate Receiver, with Black 1-gang Design Frame
WP-572/EU(W)-80	EU-size Wall-Plate Receiver, with White 1-gang Design Frame
WP-572/EU(B)-80	EU-size Wall-Plate Receiver, with Black 1-gang Design Frame
WP-572/EU(G)-80	EU-size Wall-Plate Receiver, with Gray 1-gang Design Frame
WP-572/EU(W)-86	UK-size Wall-Plate Receiver, with White 1-gang Design Frame
WP-572/EU(B)-86	UK-size Wall-Plate Receiver, with Black 1-gang Design Frame
WP-572/EU(G)-86	UK-size Wall-Plate Receiver, with Gray 1-gang Design Frame

