

Atención a: Jorge Rodrigo Núñez

Fecha: 05/03/2021

Equipamiento, Material y Servicios

PARTIDA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE SALAS	PRECIO UNITARIO POR SALA	SUBTOTAL
1	Zona 1 COCINA	AUDIO	1	\$713.13 USD	\$713.13 USD
2	Zona 2 SALA DE ESTAR	AUDIO	1	\$769.13 USD	\$769.13 USD
3	Zona 3 ALBERCA-JARDÍN	AUDIO	1	\$4,628.00 USD	\$4,628.00 USD
4	RACK	RACK DE EQUIPOS	1	\$4,939.24 USD	\$4,939.24 USD
				SUB-TOTAL (USD)	\$11,049.50 USD
Total Final (USD):					\$11,049.50 USD

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 16% DE I.V.A.

CONDICIONES DE VENTA

Moneda
Los precios están cotizados en LAB México, expresado en dólares, pagaderos en pesos al tipo de cambio del día de pago del Banco de México, Banamex.

Forma de Pago
La forma de pago es del 60% de anticipo y 40% contra entrega.

Validez de la oferta
20 días a partir de la fecha de la presente cotización.

Tiempo de Entrega
El tiempo de entrega de los equipos es 4 a 6 semanas, contados a partir de recibir su orden de compra y/o anticipo previamente acordado.

Horario de Entrega
Los horarios de entrega serán de lunes a viernes de 9 am a 6 pm.

Garantía
1 año(s) - Los equipos tienen 1 año(s) de garantía contados a partir de la fecha de entrega.

Exclusiones 4

- Trabajos de albañilería
- Instalaciones eléctricas
- Nodos
- Canalizaciones

Cancelaciones
Una vez aprobada la cotización, no se podrá cancelar debido a la compra de los equipos propuestos en la misma, motivo por el cual, en caso de no existir previa instalación, el cliente se verá obligado a pagar únicamente el equipo descrito anteriormente, de lo contrario también deberá pagar los gastos de las instalaciones previas.

Devoluciones
Una vez entregada la mercancía no habrá devoluciones.

Autorización
Se deberá enviar la OC adicional a la cotización firmada.

Cláusula de Confidencialidad
Los conceptos, equipos, procesos, servicios, asistencia técnica y cotizaciones señaladas en el presente documento son de carácter confidencial ya que representan un secreto industrial de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., por lo que no podrán ser difundidos por ningún medio por su receptor sin el consentimiento expreso y por escrito de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., así como no podrán ser utilizados como base para la celebración de cotizaciones con empresas distintas a la antes señalada, so pena de incurrir en las responsabilidades civiles y penales que señalan los artículos 82a86 bis-1 de la Ley de Propiedad Industrial y el Código Penal aplicable.

Atentamente:
Héctor Vázquez Sánchez Aldana
hvazquez@artcoustix.com
Project Manager

Equipamiento

Partida	Cantidad	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario (USD)	Subtotal
1	2		<p>Bocina de sobreponer de 2"</p> <p>FreeSpace 3 Surface-Mount Satellites Respuesta de frecuencia (+/- 3 dB) 50 Hz - 16 kHz (sistema) 210 Hz - 16 kHz (satélites) Rango de frecuencia (-10 dB) 40 Hz - 20 kHz (Sistema) 170 Hz - 20 kHz (Satélites) Dispersión Nominal 170 ° cónico Manejo de energía a largo plazo Sistema: 70/100 V: 200 W (pico de 800 W) Sistema de baja impedancia: 100 W (400 W pico) Satélites: 12W (48W Peak) Sensibilidad (SPL / 1 W @ 1 m) 82 dB SPL (Sistema) 84 dB SPL (satélites) SPL máximo a 1 m Sistema: 93 dB (99 dB SPL pico en una habitación de 45,000 pies³, con RT60 de 1 segundo, +/- 3 dB) Satélites: 95 dB (101 dB SPL pico) Impedancia nominal Sistema de 4 cubos: 6 Ω por canal Sistema de 2 cubos: 5 Ω por canal (superficie); 6 Ω por canal (descarga)</p>	Par	Bose	FREESPACE 3 SURFACE-MOUNT SATELLITES	\$112.76	\$225.52
2	1		<p>Modulo de graves freespace</p> <p>Está diseñado para proporcionar aumento de graves en montajes en superficie para sistemas de música en segundo plano nuevos y existentes. Cuenta con un woofer de 133 mm (5.25") que ofrece graves profundos de hasta 40 Hz sin distorsión audible. Altavoz de baja frecuencia que cuenta con un woofer de 133 mm (5.25") que ofrece graves profundos no localizados de hasta 40 Hz sin distorsión audible. Para aplicaciones de montaje en superficie La tecnología de altavoces Acoustimass filtra la distorsión audible para obtener graves no localizados Diseñado para funcionar con los altavoces satelitales de montaje en superficie y al ras FreeSpace 3, o con sistemas existentes en los que se desea un refuerzo de graves adicional El diseño del módulo permite la conexión en paralelo de varios módulos de graves y admite 2 o 4 satélites FreeSpace 3 por módulo de graves 70/100 V seleccionables o baja impedancia</p>	Pieza	Bose	FREESPACE 3 SURFACE-MOUNT ACOUSTIMASS BASS MODULE	\$283.61	\$283.61

Materiales

Partida	Cantidad	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario (USD)	Subtotal
1	54		<p>Cable para bocina</p> <p>Distribución de audio a nivel de altavoz; alimentación de CC, alimentación de clase 2 y clase 3, control del sistema</p>	Metro	Liberty	RVSPK162WH	\$1.00	\$54.00

Servicios Profesionales

Partida	Cantidad	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario (USD)	Subtotal
1	1		<p>Integración</p> <p>Integración conectorización y puesta en marcha</p>	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$150.00	\$150.00

Gran total de Zona 1 COCINA:

\$713.13 USD

Equipamiento

Partida	Cantidad	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario (USD)	Subtotal
1	2		<p>Bocina de sobreponer de 2"</p> <p>FreeSpace 3 Surface-Mount Satellites Respuesta de frecuencia (+/- 3 dB) 50 Hz - 16 kHz (sistema) 210 Hz - 16 kHz (satélites) Rango de frecuencia (-10 dB) 40 Hz - 20 kHz (Sistema) 170 Hz - 20 kHz (Satélites) Dispersión Nominal 170 ° cónico Manejo de energía a largo plazo Sistema: 70/100 V: 200 W (pico de 800 W) Sistema de baja impedancia: 100 W (400 W pico) Satélites: 12W (48W Peak) Sensibilidad (SPL / 1 W @ 1 m) 82 dB SPL (Sistema) 84 dB SPL (satélites) SPL máximo a 1 m Sistema: 93 dB (99 dB SPL pico en una habitación de 45,000 pies³, con RT60 de 1 segundo, +/- 3 dB) Satélites: 95 dB (101 dB SPL pico) Impedancia nominal Sistema de 4 cubos: 6 Ω por canal Sistema de 2 cubos: 5 Ω por canal (superficie); 6 Ω por canal (descarga)</p>	Par	Bose	FREESPACE 3 SURFACE-MOUNT SATELLITES	\$112.76	\$225.52

2	1		<p>Modulo de graves freespace</p> <p>Está diseñado para proporcionar aumento de graves en montajes en superficie para sistemas de música en segundo plano nuevos y existentes. Cuenta con un woofer de 133 mm (5.25") que ofrece graves profundos de hasta 40 Hz sin distorsión audible. Altavoz de baja frecuencia que cuenta con un woofer de 133 mm (5.25") que ofrece graves profundos no localizados de hasta 40 Hz sin distorsión audible. Para aplicaciones de montaje en superficie La tecnología de altavoces Acoustimass filtra la distorsión audible para obtener graves no localizados Diseñado para funcionar con los altavoces satelitales de montaje en superficie y al ras FreeSpace 3, o con sistemas existentes en los que se desea un refuerzo de graves adicional El diseño del módulo permite la conexión en paralelo de varios módulos de graves y admite 2 o 4 satélites FreeSpace 3 por módulo de graves 70/100 V seleccionables o baja impedancia</p>	Pieza	Bose	FREESPACE 3 SURFACE-MOUNT ACOUSTIMASS BASS MODULE	\$283.61	\$283.61
---	---	---	---	-------	------	---	----------	----------

Materiales

Partida	Cantidad	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario (USD)	Subtotal
1	110		<p>Cable para bocina</p> <p>Distribución de audio a nivel de altavoz; alimentación de CC, alimentación de clase 2 y clase 3, control del sistema</p>	Metro	Liberty	RVSPK162WH	\$1.00	\$110.00

Servicios Profesionales

Partida	Cantidad	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario (USD)	Subtotal
1	1		<p>Integración</p> <p>Integración conectorización y puesta en marcha</p>	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$150.00	\$150.00

Gran total de Zona 2 SALA DE ESTAR:

\$769.13 USD

Equipamiento

Partida	Cantidad	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario (USD)	Subtotal
1	4		Bocina de sobreponer de 6" Part of a scalable system that delivers perfectly even coverage and unequalled sonic performance throughout any space • New 6 1/2" woofer for higher output when LS4T SAT isn't enough • Sonance Laminated Core Transformer (SLCT) with an adjustable Tap for 60W, 30W, 15W, (7.5W 70V), and 8 Ohm installations	Pieza	Sonance	LS6T SAT	\$450.00	\$1,800.00
2	1		Estaca para bocina landscape Dimensiones Estaca de tierra de 9 "(228 mm) Peso de envío .14 libras	Kit	Sonance	9 GROUND STAKE	\$18.00	\$18.00
3	1		Subwoofer de enterrar SUBWOOFER ENTERRADO Cono de polipropileno de 15 "(381 mm) con un borde de goma Santoprene™ 20 Hz - 100 Hz ± 3dB 94 dB a 1 m, 2,83 V (8 ohmios) 50W mínimo, 500W máximo 70V: 300W, 150W, 75W; 100 V: 300 W, 150 W; 8 ohmios CROSSOVER 100 Hz Polietileno de baja densidad (LDPE) Dosel con textura de color marrón oscuro 21,26 "x 33,58" (540 mm x 853 mm) 23.01 "x 16.73" (584 mm x 425 mm) 268 mm x 540 mm (10,57 "x 21,26") 83,77 libras (38,0 kg)	Pieza	Sonance	LS15T SUB	\$2,400.00	\$2,400.00

Materiales

Partida	Cantidad	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario (USD)	Subtotal
1	110		Cable para bocina Distribución de audio a nivel de altavoz; alimentación de CC, alimentación de clase 2 y clase 3, control del sistema	Metro	Liberty	RVSPK162WH	\$1.00	\$110.00

Servicios Profesionales

Partida	Cantidad	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario (USD)	Subtotal
1	1		Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$300.00	\$300.00

Gran total de Zona 3 ALBERCA-JARDÍN:

\$4,628.00 USD

RACK

Equipamiento

Partida	Cantidad	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario (USD)	Subtotal
1	1		Componente de transmisión Sonos Port componente de transmisión para estéreo o receptor	Pieza	Sonos	SONOS PORT	\$475.00	\$475.00
2	1		Procesador de audio Procesador de señal/CPU DSP de punto flotante/fijo de 32 bits + ARM, 456 MHz Canales de entrada Ocho analógicos (equilibrados, nivel de micrófono/línea/entrada de página) Cuatro analógicos (no equilibrados, entrada de línea RCA, sumados a mono) Software de configuración para PC Servidor web integrado con utilidad de configuración Rango dinámico 115 dB, con ponderación A de 20 Hz a 20 kHz, analógico, carga Ω de 600 Ω Canales de salida Cuatro analógicos (balanceados, nivel de línea) Ocho digitales (salida AmpLink)	Pieza	Bose	CSP-1248	\$1,302.00	\$1,302.00
3	1		Amplificador 4 canales 300w lz y hz PowerSpace P4300 + combina potencia y DSP en un diseño de cuatro canales de 1RU para instalaciones de giro rápido. 300 vatios por canal	Pieza	Bose	POWERSPACE P4300	\$1,210.16	\$1,210.16
4	1		Panel de control controlspace cc-64 El centro de control Bose ControlSpace CC-64 es un elegante y programable controlador en red que ofrece a los usuarios una interfaz sencilla y lógica para sus sistemas de sonido cuando se utilizan procesadores ControlSpace ESP o amplificadores PowerMatch® en versiones de red. Debido a que el controlador es completamente programable, puede personalizar el sistema de sonido, habilitando solo controles específicos y simplificando la interacción del usuario con el sistema.	Pieza	Bose	CC-64	\$541.89	\$541.89
5	1		Switch de red 5 puertos Tecnología Green Ethernet de ahorro energético; 5 puertos 10/100/1000Mbps, Auto-Negociación, Auto-MDI/MDIX	Pieza	Tp-Link	LS105G	\$19.50	\$19.50
6	1		Acondicionador de energía estándar 15a Furman M-8X2 Instale un M-8x2 en la ranura superior de su bastidor, y las ocho salidas conmutadas en el panel posterior se encenderán y protegerán todo su equipo hasta una carga de 15 amperios. Un acondicionador de energía de la serie Merit es la solución perfecta de energía de CA de bajo costo para cualquier sistema de montaje en bastidor. El M-8x2 está diseñado para aplicaciones donde no se requieren luces.	Pieza	Furman	M-8X2	\$87.50	\$87.50
7	1		Rack cerrado de 15u Racks pre-ensamblados, con puerta de cristal y cerradura de llave, paneles laterales removibles y panel trasero removible y con cerradura, ruedas y patas de altura ajustable. Los racks incluyen charolas, paneles ciegos y barra de sujeción de cables según el tamaño. Compatible con los accesorios EcoSystems™. Dimensiones 15U (Ancho, Prof, Alto) 60 x 60 x 86.4 cm Incluye: 1 Charola 1U, 13.6 Kg, 45.7 cm prof. 1 Charola 2 U, 22.7 Kg, 45.7 cm prof. 1 Charola 3 U, 36.3 Kg, 45.7 cm prof. 1 Panel ciego 1U 1 Panel ciego 2 U 1 Panel ciego 3 U 1 Barra de sujeción	Pieza	Sanus	CFR2115-B1	\$540.00	\$540.00

Materiales

Partida	Cantidad	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario (USD)	Subtotal
1	3		Patch cord cat6 2.1m/7ft Cable Pre-fabricado Cat 6 LAN U-UTP de 7 Pies	Pieza	Liberty	PC6B007WH	\$3.43	\$10.29
2	20		Cable de control calibre 22 cable de control con 4 conductores calibre 22	Metro	Liberty	22-2P-INDSH-GRY	\$0.84	\$16.80

Ingeniería en audio y video profesional
Miguel Noreña N°60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016
Proyecto: Casa sumiya
Cliete: JORGE RODRIGO NUÑEZ

Partida	Cantidad	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario (USD)	Subtotal
3	4		Conector rj45 cat6 Conector RJ45 para cable Cat 6. Para cables calibre 23 Y 24 AWG. Una sola pieza.	Pieza	Liberty	11108080034	\$0.45	\$1.80

4	70		Cable utp cat 6 Cable UTP CAT. 6 CMR Bobina 1000FT Color azul Hubbell	Metro	Hubbell	C6RRMB	\$0.49	\$34.30
---	----	---	---	-------	---------	--------	--------	---------

Servicios Profesionales

Partida	Cantidad	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario (USD)	Subtotal
1	1		Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	\$700.00	\$700.00

Gran total de RACK:

\$4,939.24 USD